

车载35KW静音柴油发电机

产品名称	车载35KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-35TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

车载35KW静音柴油发电机一般噪音柴油发电机比较大，欧洲狮力推出了专用静音柴油发电机，解决了这个噪音问题，推车便携式发电机，柴油发电机燃油经济性，热效率高，油耗曲线变化相对平坦，低负荷经济，可靠耐用。柴油发电机的优点是整体坚固，省油，使用寿命长。

欧洲狮动力一贯重视环保。在国外发电机组和发电焊机制造业中，车载35KW静音柴油发电机它是少数真正实施ISO14000环境管理体系标准的制造商之一。如今，公司正以极大的热情努力成为同行业中较很好的公司之一。

静音柴油发电机稳定平衡，功率大。有单相电源220V，三相工业电动380V，手推式发电机，适合长期使用发电机用户或大型现场施工;有模式，手动启动方式，关键电启动模式！

车载35KW静音柴油发电机欧洲狮静音柴油发电机启动前的准备

- 1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量在规定的刻度线在规定范围内。
- 2、检查柴油发动机的供油、润滑、冷却等系统的各个管路及接头有无漏油、漏水现象。
- 3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线及电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固。
- 4、若环境温度低于零度时，按照说明书上的比例在散热器内添加一定比例的防冻剂。
- 5、柴油发电机组前面次启动或停机较长时间后再次启动，必须将燃油系统内的空气排尽。
- 6、将发电机进线柜开关小车摇至工作位置，检查储能开关是否在合位。

35KW静音柴油发电机

型号

GT-35TSI

额定功率

KW

35

备用功率

36

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1550*865*1000

净重

kg

560/630

噪音（7m处）

dB(A)

58-70

结构型式

静音款

发动机型号

OU-550FTSI

电机类型

稀土永磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

四缸、V型、直喷

启动方式

电启动 (遥控、ATS)

冷却方式

水冷

进气方式

涡轮增压

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

防护等级

IP22

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税