

蓝牙道闸价格 云停智能值得信赖 枣庄蓝牙道闸

产品名称	蓝牙道闸价格 云停智能值得信赖 枣庄蓝牙道闸
公司名称	深圳市云停智能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302
联系电话	18820993687

产品详情

注意事项

- 1、道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
- 2、道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。
- 3、提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
- 4、落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。
- 5、停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。
- 6、产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改必须请专业人员操作。
- 7、机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到佳状态，不得随意调动。

门禁道闸使用是否方便、简单，除了道闸本身的质量之外，重要的就是门禁道闸安装了。

接线时必定要按接线图操作。接好线后先测验地感是不是正常，地感红灯闪耀时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，门禁道闸主动下落则商品正常。

地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，蓝牙道闸价格，线圈每层之间必定要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，且间隔尽量短，接好后用干水泥将巢封住。注：地感线圈截面积为

0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的巨细对感应强度的影响不是很大。

感应线圈绕好通电后线圈会发生低频振动。当有金属进入线圈时，磁力线受影响磁场削弱被磁电感应器拾取，蓝牙道闸生产厂家，发生相应动作。感应线圈的感应强度与线圈的匝数和线圈的形状有很大的联系。线圈匝数太多输入感抗大，形成开路；匝数太少输入感抗小，形成短路。这两种状况会使磁电感应器的工作指示灯迅速闪动。通常的匝数是6 - 8圈。

门禁道闸安装完成后调试时将其”上”与”地”短接，枣庄蓝牙道闸，闸杆主动上起，则道闸正常。

读卡器连线用8芯屏蔽线按图纸接，布线时当心不要将线弄破。

控制器电源为直流12V电压，读卡器电源为14V电压，留意不要弄错。

门禁道闸安装时地感线圈装在道闸下方，道闸到读卡机间隔为3-5米。

功能特点: 专利外观，侧面镂空灯光，上面背光标志，夜间效果更显豪华大气。内置车牌识别模块，集车牌识别、摄像、前段储存、补光、控制于一体，蓝牙道闸多少钱，综合识别率高于99%。可内置银行pos机，采用银行闪付功能出交费。内置云停车场主控板，A-GPS通讯方式，无线连接云服务平台。内置2.4G无线控制模块，无线控制道闸等设备，真正实现免布线。内置户外高亮显示屏和语音系统，可以显示并同步播报车牌信息、有效期、欢迎语等内容。

蓝牙道闸价格-云停智能值得信赖-枣庄蓝牙道闸由深圳市云停智能实业有限公司提供。深圳市云停智能实业有限公司（www.china-yunting.com）位于深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云停智能在门禁机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。云停智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云停智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。