

南平抹灰石膏 抹灰石膏工艺 鑫祥龙

产品名称	南平抹灰石膏 抹灰石膏工艺 鑫祥龙
公司名称	厦门鑫祥龙环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区安岭路995号605室
联系电话	13306056655

产品详情

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专注建筑特种砂浆研发，生产加工，销售一体的民营公司，主要产品有，无机保温砂浆，抹灰石膏品牌，轻质抹灰砂浆，轻质石膏砂浆，抹灰石膏施工，薄抹灰砂浆（剪力墙上用），加气砖粘结砂浆，保温板粘结砂浆，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。

抹完冲筋后用硬尺找平并检查垂直度） 抹玻化微珠保温砂浆（玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化后分两遍成活） 抹抗裂砂浆压入耐碱网格布（在保温层固化干燥后，用抹子在保温层上抗裂砂浆，厚度控制上3~4mm，注意不得漏抹，在刚抹好的抗裂砂浆上用抹子压入裁好的玻纤网格布，玻纤网格布长度为3m左右，预先裁好） 刮腻子两道 刷中档乳胶漆三道。

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专注建筑特种砂浆研发，生产加工，南平抹灰石膏，销售一体的民营公司，主要产品有，无机保温砂浆，轻质抹灰砂浆，轻质石膏砂浆，薄抹灰砂浆（剪力墙上用），加气砖粘结砂浆，保温板粘结砂浆，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。

玻化微珠保温砂浆外墙复合保温施工流程是什么？

施工准备

基层墙体准备

施工前清除墙面浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物，保证施工作业面干净，混凝墙面上因有不同的隔离剂，需做适当的界面处理，需刷界面剂，界面剂配制：沙子（细沙）：水泥：801=1:2:3，其它墙面只要剔除墙面大于10mm的异物保干净即可，不需特殊处理。

按厚度控制线，用玻化微珠保温砂浆做标准厚度灰饼，冲筋，按15mm为准。

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专注建筑特种砂浆研发，生产加工，抹灰石膏工艺，销售一体的民营公司，主要产品有，无机保温砂浆，轻质抹灰砂浆，轻质石膏砂浆，薄抹灰砂浆（剪力墙上用），加气砖粘结砂浆，保温板粘结砂浆，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。

玻化微珠保温砂浆施工有哪些要求？

基层墙面处理：先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等，再用软刷清扫干净。门、窗框内侧四周应用保温砂浆分层填塞密实，用水泥砂浆也可以。吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线，根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。涂刷界面砂浆：用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上，不得漏刷，拉毛不宜太厚。配好的料注意防晒避风，一次配置量应在可操作时间内用完。做灰饼、冲筋：用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。抹玻化微珠保温砂浆：玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化后分数遍抹成。

南平抹灰石膏-抹灰石膏工艺-鑫祥龙(优质商家)由厦门鑫祥龙环保材料有限公司提供。厦门鑫祥龙环保材料有限公司（www.fjxxl.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！