

# 天联牌接地线光伏发电接地线圆形端子BVR

产品名称	天联牌接地线光伏发电接地线圆形端子BVR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌接地线光伏发电接地 BVR:BVR电源线 天津电线电缆:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌接地线光伏发电接地线圆形端子BVR

光伏发电接地线圆形端子BVR

本公司专业制造黄绿接地线

1.电线长期使用温度：-40~70 2.较低环境温度：固定敷设-40 非固定敷设-15 。3.电线敷设温度：不低于0 4.弯曲半径应不小于电缆直径的6倍。

四、型号、名称及用途名称：铜芯聚氯乙烯绝缘软电线颜色：黄绿双色型号：BVR长度规格可以任意裁剪：常规的有100mm150mm200mm

光伏发电接地线圆形端子BVR

长度：孔间距，总长根据电池板要求订做。

线鼻子材质：铜材质OT2.5-4可定制铜大小线鼻。

安装：安装孔为 8mm，可定制 6mm，孔径大小根据要求。请特别提醒。

电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVV双胶多股; 电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

光伏接地线规格订做 采用BVR黄绿双色国标线制作,默认孔径5MM 量大价优,可定制任意孔径和长度,请用户放心订购,交期下单后一般5万条3天内,10万条5天内,20万条10天内,小批量订单当天下单次日发货,周日和节假日顺延。订货前请给出具体尺寸规格(如所需的线截面积?长度?端子孔径大小?端子压接处是否带护套?以方便我们报价)本产品适合用于交流50-60Hz,额定电压750V及以下,有低烟、无卤、无腐蚀(无公害电缆)阻燃要求作为控制回路等

光伏发电接地线圆形端子BVR使用

一、生产采用企业及参照GB9330-88

二、技术性能该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332设计

三、性能要求 成束A类或B类、(炭化部分高度): 2.5m 不延燃(未烧损距离): 50mm 浓烟度(透光率) 60% HCL含量度 0.5mg/g 光伏接地线 接地线价格 光伏接地线规格订做

天联牌接地线,光伏发电接地线,圆形端子BVR,天津电线电缆厂家