

抹灰石膏 龙岩抹灰石膏 鑫祥龙

产品名称	抹灰石膏 龙岩抹灰石膏 鑫祥龙
公司名称	厦门鑫祥龙环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区安岭路995号605室
联系电话	13306056655

产品详情

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专营建筑特种砂浆，主要产品有，龙岩抹灰石膏，无机保温砂浆，轻质抹灰砂浆，抹灰石膏，轻质石膏抹灰砂浆，抹灰石膏机器，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。旗下有可耐与德加美两个品牌。

很好的保水性；从下图的试验可以看出左侧为普通砂浆放置在报纸上由于保水差，水很快就渗透报纸。而右侧为复特薄层砂浆，由于其保水好，报纸四周并无渗水。由于蒸压加气砖在施工前都会洒水，就是为了防止在施工时由于普通砂浆的保水差，砌块把砂浆中的水吸走，造成砂浆的一个开裂和强度不足。但是的薄层砂浆由于其保水性优异，砌块完全可以不用洒水。

厦门鑫祥龙环保材料有限公司主要经营：轻质抹灰砂浆、聚合物轻质石膏砂浆、外墙腻子粉、砖石填缝剂、界面剂等建筑材料，公司拥有雄厚的技术力量，打造成行业内具有品牌竞争力的建筑节能专家。

降低物流成本？

同样的施工面积用抹灰石膏代替传统抹灰水泥砂浆可以降低一半的用量，抹灰石膏施工，一栋楼将减少约550吨的运输和上电梯费用。酸碱度为中性工人施工不会腐蚀皮肤。

厦门鑫祥龙环保材料有限公司主要经营：轻质抹灰砂浆、轻质石膏砂浆、防护抗裂砂浆，外墙腻子粉、

砖石填缝剂、界面剂等建筑材料，公司拥有雄厚的技术力量，打造成行业内具有品牌竞争力的建筑节能专家。

细骨料主要是天然砂，所配制的砂浆称为普通砂浆。砂中黏土含量应不大于5%；强度等级小于M2.5时，黏土含量应不大于10%。砂的大粒径应小于砂浆厚度的1/4-1/5，一般不大于2.5毫米。

抹灰石膏-龙岩抹灰石膏-鑫祥龙(查看)由厦门鑫祥龙环保材料有限公司提供。厦门鑫祥龙环保材料有限公司(www.fjxxl.com)在石灰、石膏这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫祥龙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢先生。