

真石漆卧式混料机 亿朗特生产厂家 卧式混料机

产品名称	真石漆卧式混料机 亿朗特生产厂家 卧式混料机
公司名称	广东亿朗特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇重河管理区银坪路赞铭工业园
联系电话	18825779166

产品详情

多功能卧式混料机混合

应用领域：

广泛应用于化工、塑料、橡胶、食品、高分子、建筑、颗粒、粉体、液体物料之间的搅拌混合；

卧式搅拌机由U型桶体、机架、传动电机、减速机、加温/制冷等装置、抽湿装置及电控箱等部件组成。

卧式混料机用途及特点：

卧式混料机是本公司新一代混合设备。混合均匀度高，残留量少，物料均匀的混合搅拌。

具体特点是：物料得到充分的混合，从而提高了混合均匀度，总体结构更加合理，外形美观，操作维修方便。

双螺带卧式混料机

工作原理：

卧式混料机传动主轴上布置了双螺带，内侧螺带将物料往两端推进，外侧螺带物料由两侧往中间推进，过程不间断（连续式）。使物料迅速混合均匀。卧式搅拌机性能特点减速机带动轴的旋转速度与桨叶的结构会使物料重力减弱，随着重力的缺乏，各物料存在颗粒大小、比重悬殊的差异在混合过程中被忽略。激烈的搅拌运动缩短了一次混合的时间，也能达到很好的混合效果。混合均匀度高，残留量少。密封耗材更换成本低，更换方便，它是一种用途广效果良好的混合搅拌设备。基本特点：1、卧式搅拌

机制作材质有碳钢、SUS201、SUS304、SUS316L等不同型号不锈钢制作，也可按客户要求定做整机为不锈钢材质。

使用注意事项：

- 1、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架间察看或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。
- 2、不得中途停机或在满载荷时起动搅拌机，反转出料者除外。
- 3、作业中如发生意外或故障不能继续运转时，应立即切断电源，将桶内清除干净，然后进行修理。
- 4、作业后，应做好搅拌机内外的清理、保养及场地的清洁工作。

基本特点：

- 1、卧式混料机制作材质有碳钢、SUS201、SUS304、SUS316L等不同型号不锈钢制作，也可按客户要求定做整机为不锈钢材质；
- 2、操作简单2-3人即可，用途广泛、结构简单、维护方便、搅拌均化效果好。
- 3、卧式搅拌机的全不锈钢中心轴及单或双“S”形桨叶，拌料迅速、均匀。
- 4、桶体内部抛光光滑，叶片搅拌无死角，每批次5-10分钟即可混合均匀。

360°无死角卧式混料机

工作原理：

卧式混料机传动主轴上布置了双螺带，内侧螺带将物料往两端推进，外侧螺带物料由两侧往中间推进，过程不间断（连续式）。使物料迅速混合均匀。卧式混料机性能特点减速机带动轴的旋转速度与桨叶的结构会使物料重力减弱，也能达到很好的混合效果。混合均匀度高，残留量少。密封耗材更换成本低，更换方便，它是一种用途广、效果良好的效率混合搅拌设备。2、防护门特殊设计，易于设备保养、维护，特配人梯，投料更方便。

卧式搅拌机构造说明

1. 减速器系为搅拌机之主要传动结构，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。
2. 机槽为U型桶体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在塑料卧式搅拌机的减速器与倒料减速器上。
3. 卧式搅拌机为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。
4. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。

