

# 菏泽污泥料仓 污泥料仓2 泰安三立环保

产品名称	菏泽污泥料仓 污泥料仓2 泰安三立环保
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

## 产品详情

接收并储存处置后的高含固率污泥，以便配合车运等方式输送；

干污泥储存料仓一般采用圆形平底结构，配备专用的破拱装置，底部配备电动或气动闸板阀，便于向运输车辆卸料；

由于干污泥含水率低，可能出现再附水和热量累计等问题，一般配备有温度探测和控制装置，仓内设置气体安全探头，污泥料仓污泥料仓2，并配合紧急情况自动处置系统；我在激能环境的现场见过，污泥料仓2，做的不错。

### 强力搅拌仓

经三立环保科技有限公司技术人员的长期研发设计，目前强力搅拌仓实现了搅拌直径大化，搅拌叶片多级化，功耗小化等特点，进而使其具有强力破碎、搅拌混合、均浆、存储、排渣等功能。特殊的设计方案解决了轴端漏泥的弊端，此技术源于意大利奥高质混凝土搅拌站。同时设备还具有自动保护功能，当仓体内部的阻力过大，正常搅拌时的扭矩大于减速电机额定的扭矩时，菏泽污泥料仓，设备则开始断电，避免了因搅拌阻力过大，而导致搅拌轴或减速电机损坏的现象。

储料仓的结构设计，污泥料仓，包括支架和平台等的结构设计应细致认真，尤其在安全合理性方面，应充分考虑本工程实际情况，使其具有足够的强度、刚度和稳定性。并能承受下述荷载的同时作用：结构自重（包括管道）、煤泥（水）重量、平台上动载（按不低于500kg/m<sup>2</sup>考虑）、风和雪载（如室外布置）、地震力及仓内煤泥塌方引起的冲击荷载等。本体及钢支架出厂前均进行编号预组装。整个钢结构架的局部沉降或总沉降，或其他任何构件的位移、变形均不得超过规范所允许的限度，并应对所有连接处的涨缩采取安全的措施。钢结构架应具有固定的支座，并需采用地脚螺栓紧固于混凝土基础上的型式。菏泽污泥料仓-污泥料仓2-泰安三立环保(优质商家)由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）位于山东省泰安市高新区南天门大街高端人才创业基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰安三立环保在污水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泰安三立

环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰安三立环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。