

奥力地自流平地坪 东莞自流平地坪 自流平地坪

产品名称	奥力地自流平地坪 东莞自流平地坪 自流平地坪
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

产品详情

环氧地坪施工步骤

基面清理：用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面；

清洁、检查基底：对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补，由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层；

环氧树脂底漆涂装：在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能；

在底涂固化后，首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能；

为什么环氧自流平在车间得到广泛应用？

按照车间管理规定，生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内更衣室和洗手设施等公共设施与生产现场分离，不应给生产带来污染。生产车间天花板、墙壁、地面平整洁净，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。自流平地坪，卫生环保的性能，防尘、防毒的性能恰符合车间环境管理规定要求。

对于车间设施要求，有防漏、防潮、防尘、防虫、防鼠及其他防害设施。环氧自流平地坪的性能可以很好的防潮，防尘，防虫，防鼠这些性能要求。

空间地坪要平坦，地面硬化。环氧自流平地坪，恰如其要求，表面清洁干净，外表美观。

其实环氧自流平地坪的推广应用主要还是跟用户的使用需求有关系的，这也是变相的提醒地坪企业在发展过程中要重视消费者的使用要求来进行产品调整，同时在研发产品的时候也要重视客户体验，只有这样才能做出适合大家应用的地坪！

环氧自流平和环氧薄涂地坪有什么不同？

环氧地坪在生活中随处可见，工厂地面、车库停车场、物流仓储、净化车间等都有环氧地坪的存在。我们根据施工工艺可划分为两大类：环氧自流平地坪和环氧薄涂地坪。虽然都属于环氧地坪，但这两者之间确实存在一些区别。主要区别在哪里呢？

环氧自流平地坪和环氧薄涂地坪的区别

地坪性能上的差别

环氧薄涂型地坪表面平整无缝，色彩亮丽，表面光滑，防尘防潮性能好，但洁净度一般，因此，它所适合使用的区域是普通的对地面洁净度要求不高的场所。

环氧自流平地坪在外观上，光泽与色泽均优于环氧薄涂型地坪，能够呈现出镜面一样的效果。在洁净度方面，也能够达到高度洁净、无尘无菌，因此非常适合电子机房、精密仪器房、无尘车间等。