

好阳光智能科技 开封智能晾衣架多少钱 智能晾衣架

产品名称	好阳光智能科技 开封智能晾衣架多少钱 智能晾衣架
公司名称	郑州好阳光智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇京城南路与泽众路交叉口东北角五洲城D2-1020号
联系电话	18637155707

产品详情

智能晾衣架是在传统晾衣架上改良而来的手摇晾衣架。它通过对电路板I/O口的通断控制照明、杀菌、风干等功能的实现，以及电机的正、反转从而实现衣杆的上升、下降等功能。自二十世纪来随着国内经济高速发展及房地产的快速扩张，直接促进了装修家居行业飞速发展，其中晾衣架。市场已顺势脱颖而出，十年间得以迅猛发展。智能晾衣架作为一个独立的行业，逐步由起步阶段慢慢成熟。

智能晾衣架哪家好，智能晾衣架品牌，好阳光智能晾衣架

好阳光智能晾衣机，安全省心，备受70后人群喜爱。

智能晾衣架伸缩型晾杆设计：晾杆可在1.6-2.4米间进行水平自由伸缩，升降高度可在1.2米间自由调节，适用于各种不同户型，大大节省了阳台晾衣空间。

无线射频遥控技术：在53米无死角遥控，紫外线消毒灯设计：有效杀菌消毒，不伤衣物。此外，好阳光智能晾衣机808蓝牙系列还具有过热保护、遇阻保护、承重保护功能，消除了机器过热、遇到阻碍等带来的安全隐患，为用户的居家安全做出保障的同时，提高生活品质。郑州好阳光智能科技有限公司专业从事自动晾衣架的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

好阳光智能遥控晾衣架产品特点：

- 1全铝合金超薄机身，不生锈，整机美观大方。
- 2 采用超静音变频电机，自动升降可达10万次以上，坚固更耐用。
- 3 数码智能集成，遥控更便利。
- 4 升降停独立控制，节能方便。

5自由升降，遇障碍物自动停机，具有过热保护及自锁装置，使用更安全。

好阳光电动晾衣架安装是一件比较繁琐的事情，下面由小编为你一一解答！

??1、先观察安装阳台环境，关闭阳台电源（重要提示：如已经安装阳台灯的应该先拆下阳台灯具）。打开产品包装箱检查产品部件是否完整。

2、使用安装模板，测量阳台安装位置的尺寸确定安装位置，并作好标记4个 10x80的膨胀螺丝孔位。

??3、使用冲击钻打出4个 10x80的膨胀螺丝孔（重要提示：膨胀螺丝孔深度一般为4-5CM左右）将膨胀螺丝打入孔中，将其螺丝松出使垫片与螺母的距离为5MM左右，将另一端的螺母取下。

4、拆下两端的端盖，小心托起主机，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上面，（注：在此时应当先正确的连接好电源线；棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线；然后用绝缘胶带包好并放在主机与天花板的缝隙中）。

5、将两端的剪刀架安装到主机上（重要提示：请注意电机端与非电机端，电机端有行程开关控制剪刀架升降，安装时请注意剪刀架带滑轮的一边应当安装在电机端，安装需要注意行程开关的弹片位置）。使用2只M5x6的螺丝拧上（螺丝拧到位即可切勿过度拧紧，过紧可能造成剪刀架下降上升不正常），然后钢丝绳穿入平衡装置中将钢丝绳插入螺丝锁槽中然后在拧紧螺丝固定钢丝绳。

6、盖上两端端盖，用螺丝拧紧固定端盖，把两只杀毒灯泡装上。

7、将被杆挂在衣杆两端的支撑座上（重要提示：此操作是为了增加剪刀架组两端重量使剪刀架平衡受力防止钢丝绳松动，移开晾衣机下方的物品防止衣杆下降过程受阻导致钢丝绳不平衡）。

??8、按遥控器的下降按键，衣杆下至1.2米时，主机自动停止，此时先把衣杆夹紧螺丝拧出，然后双手拿起固定衣杆放入夹片卡槽中，接着固定衣杆夹紧螺丝拧紧。（重要提示：被杆应当正确放在衣杆支撑架正确位置为防止被杆卡住剪刀架上升中造成剪刀架变型等其他影响）。上述内容由郑州好阳光晾衣架为您分享，更多资料请联系郑州好阳光智能科技有限公司获取。