

芜湖通风排烟风机调试 铜陵万泰机电设备 通风排烟风机

产品名称	芜湖通风排烟风机调试 铜陵万泰机电设备 通风排烟风机
公司名称	铜陵万泰机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市淮河大道南段世界花园欧洲一条街副二楼
联系电话	18055658488

产品详情

3C排烟风机得到广泛使用的原因

铜陵万泰机电设备工程有限公司主要经营暖通机电设备工程、通风排烟机电设备工程安装、维修及调试，电器、仪表设备销售，风机、地下室通风管道、空调管道、中央空调、风机盘管、镀锌板，无尘车间，油烟净化器，上虞风机，嘉禾暖通空调设备及各种金属加工制品。

耐高温性能优良：

风机测试符合GB/45-82消防规范测试标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在400氏度高温条件下连续运行100分钟以上、100氏度温度条件下连续运行20小时/次不损坏，广泛应用与民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

3C排烟风机

近几年来，较为普遍使用的一种风机就是3C排烟风机，它主要用于给大型场所排烟通风，尤其是在火灾等意外发生时，3C排烟风机可以有效保证人员的疏散。我们在日常生活中会发现，为消防设计的3C排烟风机很多单位在平时是停着不用的，仅在发生火警时再启动排烟。其实这样在意外发生时才开启风机是达不到3C排烟风机的使用效果的。有时还会发现，3C排烟风机风量会逐渐减小，甚至为零，这是什么原因呢？

我们要先考虑我们是否正确选择所使用的3C排烟风机机型，按规范要求，防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量，应由计算确定，当计算值和规范规定的值不一致时，应按两者中较大值确定，有的设计直接按规范给定的值确定，往往导致选用的风机风量、风压偏小，不能满足要求；有的设计采用通风与机械排烟合用系统，但施工中未按设计要求选用3C排烟风机；有的建设单位不按设计的风机型号订货，购买功率规格较小的3C排烟风机，通风排烟风机，导致3C排烟风机风量严重不足。

其次是3C排烟风机的送风口设置不符合要求。有的竖向3C排烟风机系统的送风口采用固定百叶窗式常开风口，风口规格尺寸基本一致，造成各层送风口的风量风速严重不平衡，离风机较远的送风口的风量不足，黄山通风排烟风机调试，甚至末端的送风口的风速、风量接近于零。造成这种现象的原因有很多，不仅仅以上这些，使用中一旦发现异常，就该立即进行检修。

1、圆形轴流风机，合肥通风排烟风机调试，这类风机比较适合小型饭店，排风量大，可墙壁式安装，或者接管道都可以，受安装环境限制小；

2、离心风机，这种风机风压较大，但是风量较小，就是能抽很远的距离，但是排烟慢，受安装环境影响大；

3、混流式排烟风机，这种风机就是介于轴流风机和离心风机之间的，风量较大，风压较高，抽力相对轴流风机要高一些，比离心风机要低，但是这种风机体积和重量较大，受安装环境影响较大；

4、柜式离心风机，这种是方形的离心风机，一般接管道用，这种柜式的离心风机噪音相对较低，但是体积大，重量较小，适合大型饭店酒店用。

铜陵万泰机电秉承客户至上的精神，根据每一位客户的需求制定和提供个性化的优质服务，如想了解更多产品信息，欢迎致电铜陵万泰机电。

芜湖通风排烟风机调试-铜陵万泰机电设备-通风排烟风机由铜陵万泰机电设备工程有限公司提供。铜陵万泰机电设备工程有限公司（www.tlwtjd.com）是从事“防排烟通风设备,中央空调设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。同时本公司（www.wtwccj.com）还是从事无尘车间，无尘车间工厂，安徽无尘车间的厂家，欢迎来电咨询。