

PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格

产品名称	PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格PC塑料32芯48芯光纤分纤箱、满配价格

- 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

一抱杆式光纤分纤箱产品简介: TCH-12, 16, 24, 32, 36芯分纤箱, 适用遇FTTH网络电信网络 数据通信网络 局域网等, 产品由优质工程塑料注塑成型, 较大能容纳安装36芯皮线光缆, 具有防紫外线冲击防水等功能, 有2根光缆入口和2根光缆出口, 可壁挂和抱杆安装。 箍式条件下使用.

二 抱杆式光纤分纤箱特点及结构说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
 - 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
 - 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.
- 三:抱杆式光纤分纤箱主要技术参数 (符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)
- 1:工作环境温度:-40 ° C~ 60 ° C
 - 2:环境湿度: : 95% (40 ° C)
 - 3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa
 - 4:光缆进入数量:1X2根 (下进缆)
 - 5:皮纤进入数量:1X2根 (下进纤)
 - 6:箱门开启角度:180 °
 - 7:适配器可选SC\FC\LC
 - 8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿 , 无飞弧。
 - 9:绝缘电阻: 2X1000M /500V