

# 承德耐腐蚀三格化粪池 耐腐蚀化粪池厂家

产品名称	承德耐腐蚀三格化粪池 耐腐蚀化粪池厂家
公司名称	河北奥力兴环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	枣强县玻璃江城
联系电话	8287959 18630597189

## 产品详情

承德耐腐蚀三格化粪池 耐腐蚀化粪池厂家

### 优势

一、省钱玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。二、省工省时玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。三、省地玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。四、高效玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。五、环保玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。六、耐用玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。七、耐压、抗压强度高玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。八、无后期管理、清渣周期长

玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

承德耐腐蚀三格化粪池 耐腐蚀化粪池厂家安装使用基坑开挖及处理玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不引低于100KN/m<sup>2</sup>，在采用黄砂厚500mm-100mm作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或硬杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。挖坑安装挖坑安装玻璃钢化粪池组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚100mm的卵石或碎石夯实，基上设置100mm-300mmC10级混凝土垫层，混凝土垫层上铺100mm砂垫层，罐体两侧用素土填实。吊装注意事项1. 吊装就位前基底垫层必须找平2. 吊装时必须注意化粪池也进出口方向3. 化粪池标高必须符合工程设计要求

4. 吊装就位后，局部调整使之水平

承德耐腐蚀三格化粪池 耐腐蚀化粪池厂家化粪池灌水玻璃钢化粪池在吊装就位符合要求后，池内必须灌注1/3清水使之稳定，再进行人工夯实。分层回填玻璃钢化粪池就位后局势回填，池下部四周用砂土填实（高度应不小于池体直径二分之一）严禁使用建筑垃圾作为土壤回填，回填土中的石块应剔除，回填土

应分层夯实，每层接30mm进行。宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力冲击（如气夯等），必须使池子周围回填土密实。