

# 自带搅匀挖机清淤泵 小松挖机清淤泵

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 自带搅匀挖机清淤泵 小松挖机清淤泵                       |
| 公司名称 | 济南鲲扬泵业有限公司                              |
| 价格   | 4500.00/台                               |
| 规格参数 | 功率:3-132kw<br>流量:10-2200m/h<br>扬程:5-60m |
| 公司地址 | 历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室                 |
| 联系电话 | 15165109919                             |

## 产品详情

自带搅匀挖机清淤泵 小松挖机清淤泵在水力设计、结构设计方面有创新，过流部件采用抗磨蚀的高铬耐磨合金铸造，具有高效、节能、运行可靠等特点，适合输送含固体颗粒的强磨蚀的砂浆、灰浆、矿渣等，输送的固液混合浓度可达到60%，是比较理想的抽砂、送砂设备，用户可根据实际工况采用单机或多机串联运行的方式达到远距离施工，用于输送含有河沙、砂石、煤渣、尾矿、铁砂、矿砂等含有磨蚀性固体颗粒的液体。

### 选型：

- 1、确定挖机大小及落实实际工况条件，确定所需要的扬程、流量及最远输送距离等；
- 2、查阅挖机参数，弄清挖掘机液压系统排量、压力等参数；
- 3、由此选择液压马达型号；
- 4、计算出挖掘机液压系统的实际输出功率，选择配备合适的泵。

### 型号意义：

300NJY1000-22

300 – 泵排出口公称直径（mm）

NJY – 挖机渣浆泵（液压渣浆泵）

1000 – 额定流量（m<sup>3</sup>/h）

## 22 – 额定扬程 (m)

### 工作条件：

- 1、挖掘机液压驱动，本泵适配于120、150、220、240、300等小型、中型、大型各系列挖掘机。
- 2、液压站驱动，本泵所用的液压马达适配于小型、中型、大型各系列液压站。

### 使用注意事项：

- 1、确保系统液压油纯净、少杂质，具有良好的润滑性、相容性和稳定性；
- 2、根据现有液压系统压力、排量、效率等，合理配备泥沙泵，使得系统能正常运转，不得长时间超系统负荷运行；
- 3、与挖机配套使用时，挖机臂应轻、慢移动，严禁在较硬的工况下用力磕、砸，以免将泵体弄坏；
- 4、选用标准规格的液压油管，使用规定的螺栓并以\*\*\*\*力矩加以锁紧，不合格的安装会造成故障、损坏或者漏油；
- 5、设备转场时，应保证液压油口的清洁，防止进入杂质等，影响马达的正常使用寿命；
- 6、未经允许，禁止私自改装、拆卸设备，否则会导致不能正常运转或者运转异常等。

### 主要用途：

- 1 抽沙、吸沙河道清淤，水域治理。
- 2 鱼塘，池塘，河道的开挖。
- 3 海滩的围堰加固。
- 4 农田水利基础建设。
- 5 环境整治和保护。
- 6 淤泥、沼泽地等土地的重新开垦。
- 7 抢险排涝、清理灾后淤泥等。

### 自带搅匀挖机清淤泵 小松挖机清淤泵技术参数：

功率：7.5KW-132KW 流量：50-1000m<sup>3</sup>/h

扬程：5-60m 转速：无级变速

口径：100mm-300mm 温度：耐高温

通过颗粒：5cm以内 材质：

## 质量与售后

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

联系人：李经理

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418