

# 四川公路护栏网生产厂家桥梁防抛网防眩网框架护栏网铁丝网

产品名称	四川公路护栏网生产厂家桥梁防抛网防眩网框架护栏网铁丝网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	产品名称:桥梁防抛网 产品材质:铁丝 颜色:绿色
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川公路桥梁防抛网，防眩网，钢板状护栏网，高速公路封闭网，钢板网护栏，菱形孔护栏网，桥梁框架护栏网，规格多种，有需要的可电话咨询或来厂面谈。

桥梁防抛网简单介绍;

: 钢板+角钢+钢管 用途：用于公路,桥梁。

产品特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。

产品规格：钢板网：2.5mm X 2.5mm；网孔形状：菱形；网孔规格：30 × 60mm；

网片尺寸：标准规格1800 × 2500mm。非标准高度限于2500mm，长度限于3000mm。 产品优点：

1. 网身轻巧、造型新颖、美观耐用； 2. 特别适合于桥梁防抛网； 3. 高效浸塑

十年防锈； 4. 拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局； 5.

环保产品，最终可回收利用。 外型新颖、横向通透、美观轻巧、风格、防眩效果特佳，避免夜间行车受对向车辆射出强光而影响视觉所造成的交通事故，保证了道路畅通和经济效益。加热浸锌表面处理，防锈功能超过15年。

公路护栏，桥梁防抛网主要用于公路，高速公路、车站、服务区、保税区、露天仓储场、港口等领域的围栏，其产品具有美化环境、坚固耐用、不易褪色、变形等优点。公路护栏网片尺寸：1700mm高 × 2500mm宽；1800mm高 × 2500mm宽；1800 × 3000；2000 × 3000；1500 × 2500等；公路护栏丝径范围：2.5mm- 6.0mm;常用规格3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm；公路护栏网孔尺寸：25 × 75mm -150 × 300mm；以50 × 100/75 × 150/50 × 200/60 × 150最为常见；公路护栏立柱及边框：边框：20 × 30或20 × 40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管；公路护栏立柱：48mm × 1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管 公路护栏产品特点：钢筋网采用全自动交叉焊接而成，焊点整洁无损伤，强度；表面

处理方式采用外表面PE或PVC浸塑，该技术处理方式先进且成熟，能全方位吸附包裹产品表面，附着力和防腐性极强，且PE & PVC材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达5-10年；

桥梁防抛网分以下几种：桥上ZSH-装饰网，防落网，双圈防抛网是用焊接网或者钢板网、编织网，经焊接、冲压、镀锌、浸塑而成，目前市场上的防抛网产品主要应用于立交桥、公跨铁路桥、人行天桥、高架桥等桥梁。桥梁防抛网的材料及规格:材料：低碳钢丝，钢管。编织或焊接成型。网孔形状：方形、菱形（钢板网）。网孔规格：50×50mm，40×80mm，50×100mm 75×150mm等网片尺寸：标准规格1800×2500mm。非标准高度限于2500mm，长度限于3000mm用途：用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的护栏防护产品特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。产品优点：1.网身轻巧、造型新颖、美观耐用；2.特别适合于桥梁防抛网；3.高效浸塑十年防锈；4.拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局；5.环保产品，最终可回收利用。桥梁防抛网的作用：桥梁防抛网主要设置于天桥或主线下穿的分立交上，用于防止杂物落在桥梁下方的道路想车道上，保证车安全。主要包括钢板网、焊接