

# 长兴永成废旧亚克力熔化炉 亚克力pmma气化再生设备

产品名称	长兴永成废旧亚克力熔化炉 亚克力pmma气化再生设备
公司名称	长兴永成工业炉有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:长兴永成 加热方式:电阻丝加热 控温精度:±1
公司地址	浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区
联系电话	86-05726871666/6870866/6087396 15957232989

## 产品详情

YC-RJ新款亚克力裂解炉无需电磁加热无需高温无需特定加压真空环境!纯电阻丝加热!不损伤炉胆,炉子内胆基本无需更换。电阻加热亚克力裂解,可以做到无污染且环保,目前客户公司都已获得环保和安全生产的批文!低耗能裂解,功率只是市面上大多数产品的一半。常压裂解大大的有利于节约成本。

长兴永成废旧亚克力熔化炉 亚克力pmma气化再生设备的特点

整套设备由井式亚克力裂解炉和冷凝气收集的冷却塔组成。简单便捷

高效节能:纯度高达95%以上,比天然气,煤炭等利用率高40-60%;

环保低碳:符合节能减排政策,无灰尘、无油烟,无有害气体排放。

升温超快:加热速度超快,长时间恒温,几小时一炉效率高;

寿命延长:无电磁加热对炉体的损伤,耐高温不变形,经久耐用;

## 长兴永成废旧亚克力熔化炉 亚克力pmma气化再生设备的工艺流程：

总流程：将破碎好的亚克力废料，放入到井式有机玻璃裂解炉反应釜内，经过加温使亚克力进行气化，亚克力气化后经过冷凝器进行冷却，先变成亚克力粗单体，亚克力粗单体再通过冷却精馏塔变成纯净的有机玻璃单体。

达到的效果：电阻加热后，通过设置在加热腔内的温度传感器控制裂解温度，根据设备规格不同，每个周期的时长不一样，一个周期结束后停止加热，自动机械排渣。其初始MMA纯度可达95%以上，常压加料和排渣稳定的工作环境，裂解速度快，节约时间和生产成本。避免材料碳化，产品纯度高，产率高。

如有产品相关疑问或者针对某参数要求进行询价；