

石笼网有什么规格

产品名称	石笼网有什么规格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

石笼网有什么规格，+++实力商家+++石笼网箱比较常见的尺寸有1*1*1米、1*2*1米、1*3*1米，它的表面积计算公式则是（长×宽+宽×高+长×高）×2。再知道用多少个箱子，就可以计算出具体的平米数了。

石笼网有什么规格，选择的格宾网规格也是不一样的，这就是因地选择，并且根据是治理水土流失还是防汛，选择的格宾网也是不一样的。选购的时候考虑的重要因素之一还有格宾网的样式，现在格宾网不仅仅只是单纯的治理水土流失的作用，还兼顾长期的绿化和环保工作，所以的样式还具有绿化的功效，从根本上防沙的作用，并且具有很好的美观效果。

石笼网箱被运到施工工地时，是多个网箱打包成一个大包。并且正规厂家都会提供绑丝，用于组装网箱。取出单个的石笼网箱，进行现场组装，由于网箱尺寸不同有底盖一体的有底盖分离的，可以查看标签说明。注意：因为打包压缩比较紧密，所以剪断捆绑丝的时候大包会一下子散开。石笼网箱内填充到石料应坚硬、耐用、不易碎，石头的粒径应控制在10-20cm之间，可以有5%的变化，但是即便再小的粒径也不得小于网孔尺寸。

摆放石笼网箱的地基应平整、干燥。墙体的基础应与地面水平线保持1-10度的夹角，防止格宾网挡墙滑动保证墙体稳定性，至少300mm，墙体的前端也需如此。石笼网箱后面的边坡倾角也应保持在一个安全的角度，以保证边坡稳定。

铅丝石笼网是长期用于水利工程项目建设专用产品，根据工程实际情况需求，根据不同施工条件，选取的材质也不同铅丝石笼网主要分为：普通镀锌低碳钢丝、高热镀锌低碳钢丝、5%/10%锌铝合金丝、PVC包塑低碳钢丝、矽胶包塑低碳钢丝，道路山坡两侧防护多采用卷状铅丝石笼网比较简单加工费低。

在水利工程中，应用石笼网很经济，石笼网体系由钢丝箱笼和填充料组成，比一般建筑材料成本低，填充料只要能抗风化有一定强度即可，通常工程地点的不同级别的石头可为填料，鹅卵石佳，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低，可节约成本减少工程造价。

