玛斯特262胶水、262螺纹胶、262厌氧胶

产品名称	玛斯特262胶水、262螺纹胶、262厌氧胶
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	6.00/支
规格参数	品牌:玛斯特 型号:262 产地:广东珠海
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

产品详情

262厌氧胶

一、产品性能

MST-262厌氧胶，高强度，扭张适宜，耐溶剂性能优良适用于大多数金属表面。触变性粘度，耐化学性好用于M20以下螺纹的锁固与密封。在极端的化学/环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。

二、产品参数

型号：MST-262

颜色：红色

包装规格：2g/ 10g/ 50g/ 250 g/ 1000g。 粘度（Pa.S）： 1500~5000 Pa.S

填充间隙（mm）： 0.13~0.25mm 破坏力矩（N.M）： 20.0~40.0 N.m

平均拆卸力矩（N.M）：12.5~30.5 N.m 工作温度（℃）： -55~150℃

初固时间（min）： 5~30min

全固时间（H）： 24h

三、使用方法

1. 选择具有适当强度的螺纹锁固胶。

2. 在使用螺纹锁固胶之前，需要使用使用不含臭氧层破坏物质（ODC）的清洗剂和脱脂剂对螺纹零件进行清洁，以保证零件表面清洁，表明不要留有油污，机油污等污渍。

3. 配合螺栓、螺母和螺柱，选择具有适当强度的乐泰螺纹锁固剂，进行粘合。

4. 使用螺纹锁固剂，在螺纹内和螺栓上注射数滴，像往常一样拧紧，让其固化。

四、注意事项

1.螺纹锁固胶属厌氧胶，需在厌氧的情况下才能固化，如果密封条件不好，固化时间可能会长一点，是正常现象。

2.避免孩童接触本剂。

3.眼睛万一粘到本剂，请立即用大量清水清洗，并立刻送往医院。

五、储存及有效期

在8～28°C阴凉干燥处存放。

保质期：二年

注：上述所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本内容之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，玛斯特对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。