

APCUPS电源SURT5000XLICH机架式5KVA标机

产品名称	APCUPS电源SURT5000XLICH机架式5KVA标机
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	型号:SURT5000XLIC 品牌:APC 直流电压:184V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

APC通过网络对APC UPS 进行远程管理Smart Slot 插槽利用管理卡定制 APC UPS 性能有声报警实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态LED 状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。串口连接通过串口对APC UPS进行管理。USB 接口利用 USB 口管理 APC UPS断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告兼容英飞管理器以便通过 APC UPS 的英飞管理器软件进行集中管理。 APC UPS可服务性用户可更换电池能够简单升级和更换电池热插拔电池在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备预测故障通知提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换可复位的电路断路器可从过载事件快速恢复。

及早检测出需要更换的电池。断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告易管理性网络管理提供了通过网络对UPS进行远程管理有声报警实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态LED状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。串口连接通过串口对UPS 进行管理。

换可复位的电路断路器可从过载事件快速恢复。电池故障通知提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。适应性可调节的电压变压点通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命化。可调整电压灵敏度在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到性能的能力安全性经安全机构的认证产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

输出输出功率容量500瓦数/750VA可配置功率500瓦数/750VA输出电压可调范围可设置为220、230或240 输出电压额定输出电压230V波形类型正弦波输出电压失真满负荷时低于5%输出频率(与主频率同步)47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) ,57 - 63 Hz (60 Hz 标称值) 输出连接

输入额定输入电压230V输入频率50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)输入端子类型IEC-320 C14工作电压范围160 - 285V可调整的输入电压范围151 - 302V电池运行时间电池型号免维护密封铅酸蓄电池。

电池(悬浮电解液)：防漏可更换电池包RBC48可选用电池3小时RBC? 数量1通讯与管理接口端口DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB可用的智能插槽数量1控制面板发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换有声报警电池供电报警，低电报警浪涌保护及滤波浪涌抑制能量340 焦耳滤波器多级噪声滤波器，符合UL1449标准

确保干净、不间断电源以保护设备预测故障通知提供的早期警报故障分析确保了部件及时更降、精确的充电技术获电池性能、寿命和可靠性。电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。温度补偿电池充电根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命经UPS关机后自动重启负载一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。自动自检定期自检电池，确保

apcups电源官网施耐德电气公新播报，在马上到来的3.15打假中APCUPS坚持品质如一的原则，接受各大公司的检阅。同时也请广大用户购买时认准正品代理商，以免遭受损失。

APC UPS 进行远程管理SmartSlot 插槽利用管理卡定制 APC UPS

性能有声报警实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态LED 状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。串口连接通过串口对APC

UPS进行管理。USB 接口利用 USB 口管理 APC

UPS断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告兼容英飞管理器以便通过