

科华YTR1106标配6KVA/4800W液晶中英显示

产品名称	科华YTR1106标配6KVA/4800W液晶中英显示
公司名称	上海棠臻科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR1106 质保:三年
公司地址	上海棠臻科技有限公司
联系电话	4001038893 18016473036

产品详情

科华YTR1106标配6KVA/4800W液晶中英显示 科华YTR1106标配6KVA/4800W液晶中英显示

近日，中国工业和信息化部中国电子产业发展研究院赛迪顾问（CCID）正式发布了《2008-2009年中国UPS市场年度研究报告》。报告数据显示，厦门科华恒盛股份有限公司2008年自有品牌UPS产品在中...

近日，中国工业和信息化部中国电子产业发展研究院赛迪顾问（CCID）正式发布了《2008-2009年中国UPS市场年度研究报告》。报告数据显示，厦门科华恒盛股份有限公司2008年自有品牌UPS产品在中国UPS整体市场中的占有率进一步扩大，年销售额同比增长达14.9%，再次以优异表现荣居中国UPS整体市场第四位，这也是科华UPS年销售额连续11年在国产UPS品牌中排名第一。

报告同时显示，作为国内最大的高端UPS供应商，科华凭借良好的发展状态和合理的市场策略，2008年10KVA以上UPS市场份额提升至11.2%，继续排名中国UPS整体市场第三位，在国产品牌中排名第一。

据科华公司获悉：在不平凡的2008年，科华大力实施“高端产品平民化”市场战略，优化市场结构，紧抓奥运经济、国家重点建设工程等项目，公司年销售额超过5个亿，30KVA以上大功率UPS市场销售额增长更是高达68.29%，销售集中体现在金融、制造、交通、政府、能源、通信等行业市场。2009年，在中央内需政策的驱动下，凭借着高端UPS技术和本土化优势，相信科华将有更大发展。

科华ups电源型号/指标

YTR1101

YTR1101L

YTR1102

YTR1102L

YTR1103

YTR1103L

YTR1106

YTR1106L

YTR11110S

YTR1110L

输

入

特

性

电压范围 (V)

120~29

176~276

频率范围 (Hz)

45-66(软件可调)

45-55 (同步)

输入方式

单相三线

功率因素

满载时 0.98

电池电压 (V)

36

72

96

192

输

出

容量 (VA)

1000

2000

3000

6000

10000

电压 (V)

$220 \pm 2\%$

频率 (Hz)

$50 \pm 0.2\%$ (电池模式)

波形

正弦波, THD < 3% (线性负载)

切换时间 (ms)

0

过载能力

负载105%~129%维持60秒转旁路, 130%~150%维持30秒转旁路; 150%以上维持300毫秒转旁路

负载105%~125%维持10分钟转旁路, 126%~150%维持1分钟转旁路; 150%以上维持1秒转旁路

输出方式

2个国标插座, 1个美标插座

2个国标插座, 1个美标插座和接线排

接线排

其

它

备用时间

5分钟

长延时

任意配置

5分钟

直流启动

具备此功能

通信功能

RS232接口支持UPS电源管理软

RS232/USB接口支持UPS电源管理软

SNMP(选件)

可通过SNMP适配器进行网络监控

面板显示

LED显示UPS的运行状况

LED显示UPS的运行状况，LCD显示运行参数

报警功能

电池低压，市电异常，UPS故障、输出过载、过温保护

保护功能

电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护

音频噪声 (dB)

< 45

< 55

< 60

并机功能

具备

不具备

工作温度

0 ~ 40

相对湿度

0 ~ 95% , 无冷凝