

石笼网墙是什么

产品名称	石笼网墙是什么
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

石笼网墙是什么，+++产品质量保证+++生态石笼网是以产品性能命名的水利柔性防护产品，又名石笼网、格宾网由高上锌低碳钢丝采用六角形双绞合拧编工艺而成，具有极强的防腐防锈性，箱体采用一次性成型加工工艺而成，稳固性和防冲刷性能极强可有效治理因河水长时间冲刷引发的水土流失泥石流等灾害。

石笼网墙是什么，镀锌钢丝：低碳钢丝，钢丝的直径在2.0MM到4.0MM之间，钢丝的抗拉强度大雨或着等于350-520Mpa，钢丝的外表处置热镀锌，镀锌的保护层的厚度依据客户需求制造，镀锌量大可到达360g/m²，大多数镀锌量在260g/m²左右。高尔凡钢丝，低碳钢丝的镀锌层是合金，合金成分5%铝-混合微量稀土合金锌层。

运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。生产过程是经织网，剪切，锁边，绑扎后制成石笼和护垫。石笼和护垫以折叠状况供货。首要用作河道、岸坡、路基边坡护坡布局。既可避免河边遭水流、风波侵袭而损坏，又完成了水体与坡下土体间的天然对流交流功用。

锌-5%铝-混合稀土钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土钢丝的外表包一层pvc保护层，再织造成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大添加网的运用寿命，而且经过不一样色彩的挑选，使其能和周围的天然环境相交融锌-5%铝-稀土合金镀层是这些年国际上新式的,用来代替传统的纯锌镀层的新式镀层。

格宾石笼抗压性高，镀锌格宾石笼的高抗压强度为每平方米300到400t,可以根据客户要求制作双隔板镀锌格宾石笼，双隔板镀锌格宾石笼具有较强的抗腐蚀、耐老化、使用寿命长。镀锌格宾石笼是厚度在0.17到0.3m的网箱结构，在现场用于装填石头。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

由于构成镀锌格宾石笼防护体的钢丝具有一定的抗拉强度，不易被拉断，填充料之间又布满空位，具有一定的习气变形的才干。当地基情况发生变化时，如发生不均匀沉降、地震等，箱内填充料受箱笼的捆绑不会跑到箱笼外，而会自行调整构成新的平衡；又因箱笼系柔性规划，因此，防护工程表面可能

会发生小的变异，但不会发生裂缝、镀锌格宾石笼被拉断然后构成防护体被损坏的表象。