

DGKL硬质矿物纤维喷涂层，硬质纤维喷涂层

产品名称	DGKL硬质矿物纤维喷涂层，硬质纤维喷涂层
公司名称	天津云帆慧科技有限公司
价格	38.00/平米
规格参数	品牌:云帆慧 型号:DGKL 产地:天津
公司地址	天津市西青区大寺镇
联系电话	02260783065 15030618566

产品详情

[dGKL无机纤维喷涂施工](#)

目前DGKL无机纤维喷涂运用很广泛，DGKL技术是天津云帆慧公司自主研发的，我们有多年的施工经验，有专业技术人员进行施工，有提供无机纤维喷涂材料，有完善的售后服务。DGKL无机纤维喷涂系统是将经特殊加工的超细无机纤维喷涂棉和水基型特种环保胶黏剂，通过成套的专业喷涂设备喷涂于建筑基

体表

面，经自

然干燥后形成无接

缝整体密闭。DGKL无机纤维喷涂

施工流程1.DGKL表面清理无机[纤维喷涂作业](#)

前，应清除表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时，无机纤维喷涂的表面温度应该再4℃以上，低于此温度时，应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。

2.DGKL保护措施不需要任何特殊的工作服和保护用具，只需要防尘口罩。3.施工人员及施工位置喷涂工作只能由公司承认并签订合同，且具有熟练技术的人员来进行。喷涂作业时，施工人员的位置很重要，喷嘴离喷涂表面保持约50cm的距离，喷涂表面和喷嘴以45度比较好。4.DGKL无机纤维喷涂作业 在开始进行无机纤维喷涂作业前，依据材料消耗表，固定一测量棒，标记厚度，为操作者显示要求的喷涂厚度。表面底漆开始喷涂之前，先把表面用粘结剂和硬化剂稍微喷一喷，这样可以使超细岩棉和粘合剂迅速粘到表面上，还可避免粘合剂向下流淌。

[DGKL无机纤维喷涂保温施工](#)

打开喷嘴座上的两个喷嘴，一个喷LPA，一个喷LPB，并通过开关1启动喷涂机，当粘合剂用泵和鼓风机运作后，顺时针打开开关2，启动矿物棉进给，通过管道吹到喷嘴处，在喷嘴处棉和粘结剂、硬化剂混合。喷涂初期一定要调节气流，开始喷涂时矿物棉的进给十分大，如果堵塞，一定要增加空气压力，为了降低喷嘴的空气进入，鼓风机入口的开放程度一定要降低，当一切正确调节完毕，喷涂完成后，表面会直接干燥。DGKL喷涂步骤加劲杆或梁的侧面，加劲杆或梁的四周，从下向上喷涂，喷涂时散乱的棉可用于填充加劲杆的内侧，用刷子吸尘器清理干净。拍压和辊压DGKL喷涂动作要均匀连贯，使表面平整，喷一遍厚度可达到100mm,可用专用工具测量厚度。用铝辊子滚压使表面达到中等硬度，方法快速。用板子平整，表面硬度可以调节，边和角可以获得满意的效果。也可以在喷涂表面在喷一层

粘合剂以增加表面的坚固度。DGKL无机纤维喷涂施工是专业性的工程，我们需要按照上面的操作步骤进行，云帆慧公司专业承接DGKL无机纤维喷涂工程