

12芯三网融合分线箱，

产品名称	12芯三网融合分线箱，
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

12芯三网融合分线箱，宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----12芯三网融合分线箱，FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，12芯三网融合分线箱，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。12芯三网融合分线箱，适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次

具体功能要求如下：(一)光缆固定与保护功能应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：1．将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；2．光缆金属部分与机架绝缘；(二)光纤终接功能应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。(三)调线功能通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

FTTH共建共享分线箱|三合一分纤箱|【中国移动|中国电信|中国电信（分配容量：12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯）】FTTH室外壁挂式光分路器

箱用于[光缆](#)

与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程[光缆](#)

到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。三网合一光纤分纤箱用于中国电信，中国移动，中国联通三网通用的设备室外防水光交箱，光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。