

南昌400米障碍

产品名称	南昌400米障碍
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

南昌400米障碍为您讲述400米障碍标准规格，尺寸，参数产品概述：

- 1、低桩网：主要尺寸：宽2米，高0.87米、长4.88米;链网离地面0.45米/0.55米/0.65米，三级可调;重要构成:软链网1片，调控管4根构成;主要材料:主立柱使用 114毫米钢管，管壁厚度小或等于3毫米;软链网改由 6钢链 76X3毫米钢管焊构成，调控管使用 90毫米钢管，管壁厚度小于或是小于3毫米，焊半球堵;特点：具备可整体拆移，无需现场焊接;可展开多次行进因而绝不损毁原器材;金属表面涂装：使用表面抛沙处置，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可以确保五年基本上绝不褪色。
- 2、2.4米高墙：· 主要尺寸：宽2米、高.4米、厚0.2米;· 重要构成：钢木结构，主架与之上木板构成;· 主要材料：主框架大于或等于4毫米厚钢板折弯成140毫米槽钢与60X30X2.5毫米矩形管焊接;· 上木板为杀菌木板，厚度大于或等于0.03米;特点：设备具备可整体拆移，无需现场焊接;可展开多次行进因而绝不损毁原器材;金属表面涂装：使用表面抛沙处置，底漆：喷环氧富锌粉末涂，可以确保五年基本上不褪色。
- 3、空中软网：主要尺寸：软网宽5米，高3米、长10米;重要构成：分为肋木架、轮胎、软链网、柱子构成;主要材料：主柱子使用 114毫米钢管，管壁厚度大于或等于3.5毫米;肋木架使用60x3毫米钢管间距0.39米;软链网 6钢链100毫米槽钢焊构成，钢链间距0.25米;10 580x200毫米轮胎;特点：设备具备可整体拆移，无需现场焊接;可展开多次行进因而绝不损毁原器材;金属表面涂装：使用表面抛沙处置，中甸漆：喷环氧富锌粉末涂，可以确保五年基本上不褪色。
- 4、高架速降：主要尺寸：宽4.83米，高6米;重要构成:主架、爬梯、斜滑杆、斜滑杆构成;主要材料:主立柱使用 164毫米钢管，管壁厚度大于或等于4.5毫米;滑杆、弧形滑杆使用 90毫米钢管，管壁厚度大于或等于3毫米;爬梯两边柱子使用60X2.5毫米钢管, 42X2.5毫米钢管间距0.355米梯撑;特点：设备具备可整体拆移，无需现场焊接;可展开多次行进因而绝不损毁原器材;金属表面涂装：使用表面抛沙处置，中甸漆：喷环氧富锌粉末涂，可以确保五年基本上绝不褪色。
- 5、斜板荡绳：主要尺寸：宽4米，高7.5米、长14米;两平台外侧间距7米;重要构成:荡绳主架、平台、斜板、防护海绵垫构成;主要材料:主立柱使用 164毫米钢管，管壁厚度大于或等于4.5毫米;平台面高1.7米 宽1米 长3.85米 主要材料80槽钢、 140×3毫米钢管以及2.5毫米厚防滑钢板;斜板长3.2米，宽3.85米 主要材料80槽钢以及2.5毫米厚防滑钢板;;直径 40毫米尼龙绳长7米;特点：设备具备可整体拆移，无需现场焊接;可展开多次行进因而绝不损毁原器材;
- 6、高栏：主要尺寸：长4米、高2米、宽0.3米;重要构成:分成三个主架高1.5米、2米、0.8米每组间距0.6米;主要材料:

主立柱使用 76钢管，管壁厚度大于或等于2.75 毫米;特点：设备具备可整体拆移，无需现场焊接;可展开多次行进因而绝不损毁原器材;金属表面涂装：使用表面抛沙处置，中甸漆：喷环氧富锌粉末涂，可以确保五年基本上绝不褪色。7、爱尔兰高板：主要尺寸:

长为5米，高2米-1.8米，宽0.4米;(长为3.257米，高2米;长为1.743米，高1.8米)重要构成:

钢木结构，改由主架与之上木板构成;主要材料:主立柱使用 140毫米钢管，管壁厚度大于或等于3.5毫米;之上木板材料防腐木板宽0.4米,厚40毫米;特点：设备具备可整体拆移，无需现场焊接;可展开多次行进因而绝不损毁原器材;金属表面涂装：使用表面抛沙处置，中甸漆：喷环氧富锌粉末涂，可以确保五年基本上不褪色。8、弧形肋木：主要尺寸：宽0.5米，弧顶高3米、长9.886米;主要材料:

主立柱以及横管皆使用 114毫米钢管，管壁厚度作为3毫米;肋木使用 33毫米钢管，管壁厚度作为3毫米，间距0.3米;特点：设备具备可整体拆移，无需现场焊;

金属表面涂装：使用表面抛沙处置，中甸漆：喷环氧富锌粉末涂，可以确保五年基本上绝不褪色。