

# 便携发电焊机TOTO300A

产品名称	便携发电焊机TOTO300A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

便携发电焊机TOTO300A发电电焊机的点焊：点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。双面点焊时，电好由工件的两侧向焊接处馈电。典型的双面点焊方式是常用的方式，这时工件的两侧均有电好压痕。大焊接面积的导电板做下电好，这样可以消除或减轻下面工件的压痕。便携发电焊机TOTO300A常用于装饰性面板的点焊。同时焊接两个或多个点焊的双面点焊，使用个变压器而将各电好并联，这时，所有电流通路的阻抗必须基本相等，而且每焊接部位的表面状态、材料厚度、电好压力都需相同，才能保证通过各个焊点的电流基本致采用多个变压器的双面多点点焊，这样可以避免c的不足。

便携发电焊机TOTO300A发电电焊一体机电流的调节一般分为两级：一级是粗调，常用改变输出线头的接法（ 位置连接或 位置连接），从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节，粗调时应在切断电源的情况下进行，以防止触电伤害；另一级是细调，常用改变电焊机内“可动铁芯”（动铁芯式）或“可动线圈”（动圈式）的位置来达到所需电流值，细调节的操作是通过旋转手柄来实现的，当手柄逆时针旋转时电流值增大，手柄顺时针旋转时电流减小，细调节应在空载状态下进行。具体操作方法请参照大泽动力发电电焊机的使用说明书。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额定功率：10KW

\*、备用功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数： 单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速： 3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构： 双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统： 直喷式

\*、控制装置： ECU

\*、电磁控油阀：有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块： 自动焊接模块

\*、空载电压： 60V

\*、焊接电压： 22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围： 0-6.00MM

\*、电流调节： 0-300A

\*、焊机等级： 工业级

\*、焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸： 860\*650\*650

\*、直流输出： 12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型： 手推式

\*、距7米处噪音： 65-68Db

\*、机油/油箱容积： 2.27/25升

\*、调节方式： 鼠标旋钮

\*、机器重量： 120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护