

12KW风冷柴油发电机

产品名称	12KW风冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW风冷柴油发电机控制系统对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，柴油发电机组发生故障，发出声光报警，并采取一系列保护措施。柴油发电机组三次启动，三次启动失败发出声光报警。市电失电，柴油发电机组自动启动，发电供电；12KW风冷柴油发电机市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准启动状态。控制系统对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，柴油发电机组发生故障，发出声光报警，并采取一系列保护措施。

12KW风冷柴油发电机

发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。警告：发动机及器会发热请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。在发电机运行时，切勿在排气口附近放置任何可燃物品。本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持少1米以上，否则，本发电机会产生过热现象。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）