

聚乙烯泡沫板直销价格

产品名称	聚乙烯泡沫板直销价格
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	导热系数:0.032 产地:河北大城 使用温度:168
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

聚乙烯泡沫板直销价格

聚乙烯泡沫板具有密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂等优点。

1、全闭孔结构：

PEF具有发泡均匀、气泡完全闭孔，具有独立微气泡结构，气泡平均直径只有50 μm，可有效隔断热量传递和水汽渗透。所以PEF保温材料既是保温层，又是隔气层。

2、优良的保温性能：

PEF保温材料导热系数为0.032W/m·k，阻湿因子U=4500，阻湿因子U是衡量保温材料抗水汽渗透力与保温层厚度的重要指标，聚乙烯保温材料具有优良的保温性能。

3、防潮隔汽性能良好：

PEF保温材料经特殊工艺技术发泡成型，气泡均匀细密、完全闭孔，具有非常优良的防潮隔汽性能。

4、防水性能良好：

检测吸水率为0.002g/cm³，不会因结露吸水而失效。

5、安全环保：

PEF保温材料是以聚乙烯（PE）为主要原料，经高温、高压发泡生产制成，该材料在高温下分解为CO₂和H₂O，所以聚乙烯保温材料是理想的绿色环保产品。

6、使用寿命长：

PEF的原料聚乙烯是耐候性非常好的石油化工产品，其耐老化性能比橡胶、聚苯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）都要好，不需另加抗老化剂来提高产品的抗老化性能，用于中央空调保温用途，使用寿命可达十五年以上。

7、防火性能：

聚乙烯泡沫板经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，PEF燃烧性能达到GB8624-1997难燃B1级要求。

8、耐腐蚀性：

本材料可耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广泛用于化工管道、贮罐的保温。

9、耐低温性：

在强低温下，本材料结构不破坏、不变形、不龟裂。

10、其它优点：

美观、多种颜色供选择；易加工，易与其它材料复合；柔软光洁，手感好；质轻如棉等

11、施工简易、快捷：

施工时将绝热板或管直接包在需保温的物体上，用胶粘合即可。

12、综合保温成本低：聚乙烯泡沫板虽一次性投入高，但其寿命长，不需要频繁更换，不仅节约材料费，也节省大量人工费。而且因保温、保冷效果好，节能更是一种长期的节约。其综合保温成本比其它保温材料反而更低。

厂家电话：18733639248

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

廊坊益腾节能科技有限公司主要生产保温材料，产品热销全国各地。深受用户青睐。公司“以科技为先导，以市场求生存，以质量为本，以信誉求发展，以用户至上”为宗旨，贯彻企业“以人为本”的品质，全新的产品质量与完善的科学管理体系，产品销售网络遍布国内外。

廊坊益腾节能科技有限公司全体员工将以与时俱进，开拓进取的精神，奉行“诚信为本，不断创新，求质增效，用户至上”的十六字方针，竭诚为广大用户提供更优质的产品和服务，欢迎国内外朋友来我公司参观考察，共同合作。