

荆门锅炉管定做 泰真管业制造有限公司

产品名称	荆门锅炉管定做 泰真管业制造有限公司
公司名称	山东聊城泰真管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市经济开发区汇通金属物流园
联系电话	18063510077

产品详情

锅炉管定做是锅炉管的一种，属于无缝钢管类别。

锅炉管定做使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。

锅炉管定做主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。G就是汉语拼音中的guo的首字母，锅炉管定做，但同时也是高压的意思，总体上就是高压锅炉用管，也就是高压锅炉管。

20G是锅炉管定做的材质，

成分: C——(0.17~0.24)% Si——(0.17~0.37)% Mn——(0.35~0.65)% P—— 0.040% S—— 0.040%

屈服点 σ_s ——不小于250MPa

抗拉强度 σ_b ——不小于420MPa

伸长率 ——不小于25%

断面收缩率 ——不小于55%

冲击韧度 a^K ——无

硬度HBS——热轧钢156

锅炉管定做重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)。

锅炉管定做主要用于制造高压和更高参数锅炉管件，低温段过热器、再热器，省煤器及水冷壁等；如小口径管做壁温 500 受热面管子、以及水冷壁管、省煤器管等，大口径管做壁温 450 蒸汽管道、集箱（省煤器、水冷壁、低温过热器和再热器联箱），介质温度 450 管路附件等。

由于碳钢在450 以上长期运行将产生石墨化，因此作为受热面管子长期使用温度要限制到450 以下。该钢在这一温度范围，其强度能满足过热器和蒸汽管道要求、且具有良好斥氧化性能，塑性韧性、焊接性能等冷热加工性能均很好，应用较广。

此钢在伊朗炉（指单台）上所使用部位为下水引入管（数量为28吨）、汽水引入管（20吨）、蒸汽连接管（26吨）、省煤器集箱（8吨）、减温水系统（5吨），其余作为扁钢、吊杆材料使用（约86吨）。

荆门锅炉管定做-泰真管业制造有限公司由山东聊城泰真管业有限公司提供。山东聊城泰真管业有限公司（www.sdbxgcl.com）是从事“无缝管,焊管,精密钢管,合金钢管,方矩管,高压锅炉管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨汝意。同时本公司（www.sxdhggcj.com）还是从事山东合金钢管，河南合金管厂家，广东合金钢管现货的厂家，欢迎来电咨询。