

# 立式多级管道泵 不锈钢管道泵 惠州管道泵

产品名称	立式多级管道泵 不锈钢管道泵 惠州管道泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

DL型立式管道多级泵的产品用途：

DL立式多级管道离心泵主要用于各类高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、园林景观、自动水幕供水等，也可应用于厂矿给排水、远距离送水，立式管道泵，各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。DL型立式多级泵介质使用温度不超过80℃，DLR型立式多级泵介质使用温度不超过120℃。深圳博耐泵业专业生产DL立式多级管道离心泵，欢迎选购。

离心泵启动前检查工作：

润滑油的名称、型号、主要性能和加注数量是否符合技术文件的要求；

轴承润滑系统、密封系统和冷却系统是否完好，轴承的油路、水路是否畅通；

转动泵的转子1~2转，检查转子是否有摩擦或卡住现象；

在联轴器附近或皮带防护装置等处，是否有妨碍转动的杂物；

泵、轴承座、电动机的基础地脚螺栓是否松动；

泵工作系统的阀门或附属装置均应处于泵运转时负荷极小的位置，应关闭出口调节阀；

启动泵，看其叶轮转向是否与设计转向一致，惠州管道泵，若不一致，多级管道泵，必需使叶轮完全停止转动后，调整电动机接线后，方可再启动。

FP增强聚丙烯离心泵注意事项：

- 1.泵在使用前泵体内先加水，当抽吸液面高于泵轴心线时，启动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀。
- 2.电机启动前，立式多级管道泵，应检查其旋转方向是否与泵转向标记一致。
- 3.被输送介质及温度应在泵材质允许的范围之内，离心泵使用温度FP小于80度，FS小于60度，电机温升不得超过80度，环境温度小于40度。
- 4-禁止空载运行。

立式多级管道泵-不锈钢管道泵-

惠州管道泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司（[www.sz-sb.cn](http://www.sz-sb.cn)）是广东深圳，真空泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博耐泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博耐泵业更加美好的未来。