

华美厂家直销B1级 隔音高密度橡塑板欢迎您来电咨询

产品名称	华美厂家直销B1级 隔音高密度橡塑板欢迎您来电咨询
公司名称	河北金威节能科技有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	品牌:华美
公司地址	大城县西留各庄村（注册地址）
联系电话	17622861866

产品详情

橡塑性能 抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性，因而能**地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能?橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便，外形美观?因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。其它优点?橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使莱森橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

基本定义 橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不易燃烧，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

特点 阻燃（不易燃烧，离开火源就灭）· 闭泡式结构能够有效地阻止热传导· 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。· 表面放热系数高，达到9W/m²k· 具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000 构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。· 防火性能好氧指数32以上· 安装简易快捷· 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维F

UERDA橡塑保温板具有优良的防火性能，使用温度范围为-50 到110 应用领域 中央空调系统制冷机组与设备· 冷冻水管· 冷凝水管· 风管及热水管道规格型号橡塑板材(1米宽) 厚度 10mm 13mm 15mm 18mm 20mm 23mm 25mm 28mm 30mm米/件 20m 20m 20m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 板材厚度为 13mm、18mm、23mm、28mm