

cod在线监测仪cod在线自动监测仪cod在线自动分析仪cod在线测定仪

产品名称	cod在线监测仪cod在线自动监测仪cod在线自动分析仪cod在线测定仪
公司名称	无锡美耀自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区西新街18号3-878（注册地址）
联系电话	13373638545

产品详情

本方法适于化学耗氧量在 10 ~ 5000mg/L 范围内且氯化物浓度低于 2.5g/L Cl₂的废水，根据用户实际要求，可以适用于氯化物浓度低于 20g/L Cl₂的废水。

独特的设计，使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。

1—选择阀组件：选择试剂采样时序，通道灵活多样，功能万变，具有最小死体积，易维护高寿命等优点。

2—微小计量组件：通过可视光电系统实现试剂计量，克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差；同时实现了微量试剂的定量，每剂量仅为 1 毫升，大大减少了试剂使用量。

3—进样组件：蠕动泵负压吸入，在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区，避免了泵管的腐蚀；同时使得试剂混合更为简洁灵活。

4—密封消解组件：高温高压消解体系，加快反应进程，克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀。

5—试剂管：采用进口改型聚四氟乙烯透明软管，管径大于 1.5mm，减少了水样颗粒堵塞几率。

