

车辆挡车器生产厂家 菏泽车辆挡车器 云停智能厂家直销

产品名称	车辆挡车器生产厂家 菏泽车辆挡车器 云停智能厂家直销
公司名称	深圳市云停智能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302
联系电话	18820993687

产品详情

道闸功能

1. 本机采用全无线控制方法，即安全又方便，您只要将接入220V电源和将外壳保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。
2. 采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，车辆挡车器价格，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点！
3. 该道闸具备多种接口，您可接入压力电波开关、车辆检测器(地感)、红外对射等附件，随满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理(需选配)。

故障分析及排除方法

一般简单的道闸故障可以按照以下4个方法解决，如果您的道闸出现以下4种故障之外，建议还是请专业人士来维修。不能起落杆 排除方法：测量电压是否在 $220V \pm 10V$ 范围内闸杆抖动太大
检测原因：检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧

排除方法：调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓机箱内异常响动
检测原因：检查处轴承和活动链接部分是否异常

道闸效果图 排除方法：加润滑油或更换轴承

门禁道闸使用是否方便、简单，除了道闸本身的质量之外，重要的就是门禁道闸安装了。

接线时必定要按接线图操作。接好线后先测验地感是不是正常，地感红灯闪耀时用一铁板放于线圈上方，菏泽车辆挡车器，红灯长亮时拿走铁板，门禁道闸主动下落则商品正常。

地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间必定要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，且间隔尽量短，接好后用干水泥将巢封住。注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的巨细对感应强度的影响不是很大。

感应线圈绕好通电后线圈会发生低频振动。当有金属进入线圈时，磁力线受影响磁场削弱被磁电感应器拾取，发生相应动作。感应线圈的感应强度与线圈的匝数和线圈的形状有很大的联系。线圈匝数太多输入感抗大，形成开路；匝数太少输入感抗小，车辆挡车器生产厂家，形成短路。这两种状况会使磁电感应器的工作指示灯迅速闪动。通常的匝数是6 - 8圈。

门禁道闸安装完成后调试时将其“上”与“地”短接，闸杆主动上起，车辆挡车器多少钱，则道闸正常。

读卡器连线用8芯屏蔽线按图纸接，布线时当心不要将线弄破。

控制器电源为直流12V电压，读卡器电源为14V电压，留意不要弄错。

门禁道闸安装时地感线圈装在道闸下方，道闸到读卡机间隔为3-5米。

车辆挡车器生产厂家-菏泽车辆挡车器-云停智能厂家直销由深圳市云停智能实业有限公司提供。深圳市云停智能实业有限公司（www.china-yunting.com）位于深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云停智能在门禁机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。云停智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云停智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。