

# 三相2表互感器式电表箱多少钱 沃凯电气

产品名称	三相2表互感器式电表箱多少钱 沃凯电气
公司名称	山东沃凯电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区民营创业园弘毅路1号
联系电话	15275711555

## 产品详情

下面小编为大家介绍一下电表箱的三相交流电路：

在低压电网中用三相四线制输送电力，其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全，在用户使用区改为用三相五线制供电，郑州三相2表互感器式电表箱，这第五根线就是地线，它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下，另一端与各用户的地线接点相连，起接地保护的作用。一般来讲，A相黄色，B相绿色，C相红色，零线是淡蓝色，三相2表互感器式电表箱多少钱，地线是黄绿相间。

以上是对电表箱的三相交流电路的介绍，三相2表互感器式电表箱生产厂家，更多有关电表箱的知识，欢迎关注我们沃凯！

下面小编为大家介绍一下金属电表箱的特性：

1.金属电表箱的频率范围宽，被测信号电压的频率可以从0Hz到几千兆赫兹范围内变化，这就要求测量信号电压仪表的频带要覆盖较宽的率频范围。

2.金属电表箱测量电压范围广，通常，被测信号电压小到微伏级，大到千伏以上，电压表所能测量的下限值定义为电压表的灵敏度，三相2表互感器式电表箱价格，目前只有数字电压表才能达到微伏级的灵敏度。

以上就是对金属电表箱特性的介绍，感谢大家的观看，欢迎与我们沃凯合作！

小编为大家介绍一下电表箱的布线原则。

- 1.电表箱的布线应牢固、美观：明线敷设的导线走向应保持横平竖直、固定牢固，暗线敷设的导线一般也应水平或垂直走线。
- 2.尽量避免布线中的接头：电表箱布线时，应使用绝缘层完好的整根导线一次布放到头，尽量避免布线中的导线接头。因为导线的接头往往造成接触电阻增大和绝缘性能下降，给线路埋下了故障隐患。
- 3.选用符合要求的导线：对导线的要求包括电气性能和机械性能两方面，导线应有足够的耐压性能和绝缘性能，同时具有足够的机械强度。

以上是对电表箱的布线原则的介绍，更多有关电表箱的知识，欢迎关注我们沃凯！

三相2表互感器式电表箱多少钱-沃凯电气(推荐商家)由山东沃凯电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东沃凯电气有限公司(www.sdwkdqgs.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!