

Z73W、X-10P、PZ73H不锈钢刀闸阀

产品名称	Z73W、X-10P、PZ73H不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	860.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73W、X-10P、PZ73H不锈钢刀闸阀产品用途

刀型闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体

Z73W、X-10P、PZ73H不锈钢刀闸阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

Z73W、X-10P、PZ73H不锈钢刀闸阀性能参数

型号

Z73W-10NR

Z73Y-16C

PN

10

16

工作压力(Mpa)

1.0

1.6

适用温度()

900

250

适用介质

干灰、灰渣等

材料

阀体

WCB

ZG2Cr25Ni20Si2

闸板

20、25

支架

ZG15Cr1Mo1V

阀杆

2Cr13

38CrMoA1A

阀座

25堆焊硬质合金

填料压盖

主要技术参数和性能：

工作温度：-20 ~ +180

电磁阀电源电压：24DC、220VAC

气源压力：0.4 ~ 0.6Mpa

额定流量系数：230 ~ 8370

密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质：304，ZG0Cr18Ni9

作用方式：气开式，气关式

连接方式：对夹式

Z73W、X-10P、PZ73H不锈钢刀闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73W、X-10P、PZ73H不锈钢刀闸阀连接尺寸：(mm) PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ673W、PZ673F

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20