15千瓦水冷柴油发电机散热好

产品名称	15千瓦水冷柴油发电机散热好
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15千瓦水冷柴油发电机散热好现在很多领域都是准备有柴油发电机的，它的应用也是更加广泛了。为了维持正常的生活，需要时刻准备柴油发电机，尤其是酒店。当

酒店停电之后，我们一定要及时的启动，但是在启动柴油发电机之前是需要做准备工作的。在启动柴油发电机之前，要先检查机油的液位是否合适，以及蓄电池是否有漏油等情况。只有检查没有异常情况之后，我们再启动，这样才能够保障设备的正常运转。

柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠、体积小、重量轻。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。中美合资的欧洲狮发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。

15kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-15TFSI

发电机参数

· 额定功率KW 15

· 备用功率KW 17

· 额定频率HZ 50

· 额定电压V 220/380

· 启动方式 电启动

· 机构类型 静音款（带四轮）

· 功率因素 COSΦ=0.8/0.9

· 相　数 单/三相

· 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

· 排　量 890cc

· 消声装置 工业消声器

· 电机类型 励磁电机

· 机器油耗G/KW.H 200（满载）

· 工作时间H 12

柴油发动机参数

· 发动机品牌 欧洲狮

· 发动机型号 OU-330TFSI

· 冷却方式　　水冷却

· 额定转速r/min 1500

· 发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

· 进气方式 涡轮增压

· 气门数 2气门

· 油箱容量L 80

· 机油容量L 6L

· 冷却系统容量L　　4-7L

· 连接方式 锥度轴刚性连接

· 过载能力% 100

· 调速方式 机械调速

· 燃烧系统 机械泵

· 绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业静音器 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“ 以顾客为尊 ”的品牌理念。

欧洲狮GT-15TFSI产品介绍：

1.欧洲狮GT-15TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮GT-15TFSI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮GT-15TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮GT-15TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-15TFSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-15TFSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助