

8kw静音柴油发电机全铜线圈

产品名称	8kw静音柴油发电机全铜线圈
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

8kw静音柴油发电机全铜线圈柴油发电机组的价格因生产品牌和配置的不同而异，不同厂家销售的发电机价格也是不同的，因为其销售的发电机所用的配置是不一样的，配置的好坏关系到发电机性能的好坏，配置差的价格相对较便宜，配置好的价格也相对较高一点。购买柴油发电

机组的时候要看准常用功率和备用功率，柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系，很多代理商以小充大，所以在购买的时候要特别注意。发电机组是指能将机械或者其他可再生能源转变成电能的发电设备。

- 1、柴油使用0#~-30#号轻柴油；机油指定使用15W-40CD级机油（或根据柴油机说明书要求）。
- 2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。
- 3、机组噪音系数： 85~95db (A)，符合国际标准。
- 4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60HZ1800转/分的各种发电机组。
- 5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528 “ 往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
- 6、调压方式：自动或手动。
- 7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。
- 8、随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准，本公司拥有终解释权，恕不另行通知。

产品型号：GT-950TSI

发电机参数

- 额定功率KW 8
- 备用功率KW 8.2
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出（V-A）12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-192FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20

- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 945

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置