

镀锌板负压风机批发 乐适机电 吴川镀锌板负压风机

产品名称	镀锌板负压风机批发 乐适机电 吴川镀锌板负压风机
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

产品详情

如何辨别镀锌板负压风机的效果怎样呢？

镀锌板负压风机是现在工厂最为理想的降温排气设备，其使用简单、经济实惠。但是对于那些一次购买镀锌板负压风机的新手来说，如何辨别镀锌板负压风机的效果成为了一个很大的困扰。那么下面小编就来教大家几招。

一、排风量问题

正规的镀锌板负压风机厂家均会在显着的位置标出镀锌板负压风机参数，也一定会在您购买的时间给您详细说明镀锌板负压风机的参数，但是很少有人就通风降温效果参数给您解读。关系镀锌板负压风机通风降温效果的参数只有一个，那就是风量，风量一般是用立方米/分钟，立方米/秒等，意思就是每小时排风的数量值，这个值越大，吴川镀锌板负压风机，代表这台镀锌板负压风机的通风降温效果越好，在同等功率耗能，同等规格下，风量越大的镀锌板负压风机性价比越高。

二、功率问题

经常会听到有人说大功率镀锌板负压风机，是不是功率越大，效果越好？从理论上讲是这样，但实际上，这种说法是不正确的，镀锌板负压风机的效果取决于他的排风量，并不是率越大越好，而且选大功率会浪费电，镀锌板负压风机批发，投资成本也会增加。我们只选对的，不选贵的。

有效延长负压风机使用寿命的方案

负压风机在安装时，风机这边的墙面要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5-3M内不能有太大的障碍物。安装负压风机理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

镀锌板负压风机为什么要安装在窗户上呢？

怎样的安装位置可以使镀锌板负压风机更好地发挥性能，取得理想的通风降温效果呢？其实，镀锌板负压风机的安装方法有两种，一种是安装在窗户上，一种是安装在屋顶上。下面为大家介绍镀锌板负压风机安装在窗户上的原因：

- 1、镀锌板负压风机安装在窗户上的通风降温效果明显。镀锌板负压风机一般安装窗户的左右就是通风和采光，如果镀锌板负压风机安装在窗户上等于让原来的自然通风变成强制通风，而窗户通风一般的位置均是按照人体舒适学设计的，镀锌板负压风机通风的高度恰恰适合人体高度，舒适度较强，镀锌板负压风机公司，我们很多客户朋友选择安装镀锌板负压风机的目的就是解决车间通风降温问题，本质就是解决车间员工作业环境的舒适度和员工感受问题。
- 2、对客户现场条件要求比较低。一般客户现场都有窗户，利用客户现有的条件，镀锌板负压风机厂家，只需要把窗户拿下来，把镀锌板负压风机安装上去就可以了，适用性较强。
- 3、对客户环境破坏小。选择把镀锌板负压风机安装窗户上，基本不破坏客户现场更多的设施。

镀锌板负压风机批发-乐适机电(在线咨询)-吴川镀锌板负压风机由东莞市乐适机电设备有限公司提供。东莞市乐适机电设备有限公司（www.dglsktjd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。乐适机电——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇上角上南路14号，联系人：李先生。