

注射用紫杉醇（白蛋白结合型）保存恒温箱

产品名称	注射用紫杉醇（白蛋白结合型）保存恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

注射用紫杉醇（白蛋白结合型）保存恒温箱一般储存于20-30 之间，温度每度可调可控，福意联公司生产的各类恒温设备被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、农牧、制药、石油、机械等系统领域的实验室提供服务，以优异的产品品质，低廉的产品价格，周到的受到广大用户的一致好评。多年来公司人员积累了大量的现场经验，可为各类单位提供丰富、完善的系统解决方案。

注射用紫杉醇（白蛋白结合型）保存条件：稳定性：本品原包装未开瓶在20~30温度范围内储存到标签上注明的日期是稳定的。分散溶解后瓶中悬浮液的稳定性：本品分散溶解后应立刻使用，但如有需要而未能立即使用时，将含悬浮液的药瓶放回原包装中以避免光照并放在2 °C ~ 8 °C冰箱内，长可保存8小时。分散溶解后输液袋中悬浮液的稳定性：按要求配制的悬浮液从药瓶中转移到输液袋后应立即使用。在室温（20 °C ~ 25 °C）和室内光照条件下输液袋中悬浮液可保存8小时。丢弃任何未用完的药液。

注射用紫杉醇（白蛋白结合型）保存恒温箱参数

设备类型 型号 温度（ ） 产品用途
容积（L）

智能型2-48度恒温柜 FYL-YS-150L 2-48 恒温/加温/保温/冷藏 150L

智能型2-48度恒温柜 FYL-YS-230L 2-48 恒温/加温/保温/冷藏 230L

智能型2-48度恒温柜 FYL-YS-280L 2-48 恒温/加热/保温/冷藏 280L

智能型2-48度恒温柜 FYL-YS-310L 2-48 恒温/加热/保温/冷藏 310L

智能型2-48度恒温柜 FYL-YS-430L 2-48 恒温/加热/保温/冷藏 430L

对开门恒温冷藏设备 FYL-YS-828L 2-48 恒温/加热/保温/冷藏 828L

对开门恒温冷藏设备 FYL-YS-1028L 2-48 恒温/加热/保温/冷藏 1028L

注射用紫杉醇（白蛋白结合型）保存恒温箱特点

报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，启动蜂鸣报警器，使物品保存的过程更加稳定可靠。

程序化记忆备份装置，键锁定及自诊断功能，断电重启后仍可保持设置的温度继续工作。

搁架：内部设有多层层架卡槽，高钢调节层架 可根据实际需求随意调节层架间距。

隔热材料：整体采用高密度聚氨酯一次性整体发泡成型，具有重量轻，保温性能好等特点，

门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。

内壁：采用全新医用PP材料，独特的工艺圆角，360度清理无死角。

外壁：彩色涂层A3钢板，整体防静电处理！

外门：高强度三层中空钢化玻璃玻璃透明度高，保温性能好，透明度高，湿度大的情况下仍可保持无凝露。

温度传感器：热敏电阻温度传感器，灵敏度高随时检测箱体内部温度变化情况走势。

温度设定显示：微电脑处理器控制触摸式按键，新型LCD液晶数字显示屏设定及显示，实时检测箱体内部温度变化情况。

循环系统：采用翅片式风循环系统，保持箱内360度均匀，制冷加热速度快。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问

题，我方将严格按照“三包”政策执行。