

# 专业生产各种型号工程塑料拖链

产品名称	专业生产各种型号工程塑料拖链
公司名称	沧州天元机床附件有限公司
价格	40.00/个
规格参数	
公司地址	河北沧州运河区浮阳北大道58号
联系电话	13754578851

## 产品详情

### 工程塑料拖链

用途和特点 (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。

(2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。(3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。拖链的结构

(1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

1. 拖链选用原则 内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高 $H_i$ 。如果重叠按重叠后实际高度作为考高度。

内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中

最大的弯曲半径作为对考值并留有10%以上的空间 拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相

互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片 2. 拖链的用途与特点 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。

拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。

拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。工程塑料拖链的结构：

1、拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。

2、相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。3、单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气

管等放入拖链内。4. 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。  
承重型工程塑料拖链的尼龙含量在11%-14%之间