

MODEL 2033钳形电流表

产品名称	MODEL 2033钳形电流表
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:MODEL 2033 型号:MODEL 2033
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

MODEL 2033

可测试交/直流电流的小型钳形表。较小分辨率0.01A(40A/300A2个自动量程)。较大测试电流可达300A。数据保留功能。自动零调整功能(DCA)。自动关机功能可避免忘记关闭电源。24mm的水滴状钳口。设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V

测定范围 精确度	交流电流	40/300A $\pm 1\%rdg \pm 4dgt(0\sim 40A)(50/60KHz)$ $\pm 2.5rdg \pm 4dgt(0\sim 40A)(20Hz\sim 1kHz) \pm 1.5\%rdg \pm 4dgt(20\sim 200A)(50/60Hz)$ $\pm 2.5\%rdg \pm 4dgt(20\sim 200A)(20Hz\sim 1kHz) \pm 3.5\%rdg(200\sim 300A)(50/60Hz) \pm 4\%rdg(20\sim 300A)(20\sim 300A)$
	直流电流	400/300A $\pm 1\%rdg \pm 4dgt(0\sim \pm 40A) \pm 1.5\%rdg \pm 4dgt(\pm 20\sim \pm 200A) \pm 3\%rdg(\pm 200\sim \pm 300A)$
导体直径	较大24mm	
安全规格	IEC61010-1 CAT. 300V 污染度2 IEC61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)	
耐电压	3700V AC /分钟	
电源	纽扣电池LR-44(1.5V) $\times 2$ 连续使用时间约10小时(自动睡眠功能约5分钟)	
外形尺寸	147(L) \times 59(W) \times 25(D)mm	
重量	100g(含电池)	
附件	9090(携带皮套) 纽扣电池LR-44 $\times 2$ 使用说明书	
可选件	8008电流转换器(仅AC 电流)	