

MODEL 2412钳形电流表

产品名称	MODEL 2412钳形电流表
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:MODEL 2412 型号:MODEL 2412
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

MODEL 2412

数字式钳形表具有水滴状中型转换夹，适用于漏电流。频率滤波开关，可消除谐波效应。没有记录线输出端口和外端电源端口，便于进行长期漏电流的监控作业。

较小分辨率0.01mA

测 定 范 围 精 确 度	交流电流(50/60Hz)	20/200mA/2/20/200/500A	$\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt(20/200mA/2A) \pm 2\%rdg \pm 5dgt(20/200A) \pm 2.5\%rdg \pm 5dgt(500A)$
	交流电流(WIDE)	20/200mA/2/20/200/500A	$\pm 1.0\%rdg \pm 3dgt(50/60Hz)$ $\pm 5.0\%rdg \pm 5dgt(20/200mA/2A)(40\sim 400Hz)$
			$\pm 1.5\%rdg \pm 3dgt(50/60Hz)$ $\pm 5.0\%rdg \pm 5dgt(20/200A)(40\sim 400Hz)$
			$\pm 2.0\%rdg \pm 3dgt(50/60Hz) \pm 5.0\%rdg \pm 5dgt(500A)(40\sim 400Hz)$
	交流电压	600V	$\pm 2\%rdg \pm 5dgt(50/60Hz) \pm 5\%rdg \pm 5dgt(40Hz\sim 400Hz)$
	电阻	200	$\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt$
	导体直径		较大40mm
	频率范围		40Hz~1kHz
	输出电压		相对于各量程较大值的DC200mV(500A量程为500mV)

耐电压	3700V AC / 分钟
电源	6F22 (9V) × 1
外形尺寸	209(L) × 96(W) × 45(D)mm
重量	约 450g(含电池)
附件	7066A(测试线)、9072(携带箱)、8025(输出插头)、6F22 (9V) × 1、使用说明书
可选件	8008(电流转换器)、8023(交流适配器)(220V)、7014(输出线)