

钢结构安装 钢结构 龙鼎新彩钢

产品名称	钢结构安装 钢结构 龙鼎新彩钢
公司名称	太原龙鼎新彩钢加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡王答村208国道边
联系电话	13934597022 13934597022

产品详情

龙鼎新彩钢为您介绍钢结构防腐底漆应考虑哪些因素？

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

钢结构防腐所采用的面漆：应该充分考虑到防腐漆与面漆的配套性，钢结构价格，避免因为不配套而导致的涂装问题。例如醇酸防腐漆虽然涂装简便，但是其不能配套双组份的高性能防腐面漆使用，钢结构安装，环氧富锌底漆也不能配套醇酸磁漆使用。

有无特殊腐蚀因素：强酸，强碱，盐雾等，必须从底漆开始加强防护。另外水上，潮湿环境腐蚀严重，也需要配套高性能的防腐底漆，钢结构，例如环氧富锌底漆，无机富锌底漆等。

龙鼎新彩钢为您介绍钢结构

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

钢结构所处的环境：选防腐漆之前，应该充分考虑钢结构的使用环境的腐蚀因素，腐蚀轻微的，可以选用普通防腐漆即可，海边，化工厂，桥梁等腐蚀严重，或者重要钢结构，应该选用高性能防腐底漆。

钢结构设备使用的温度：大多数油漆只能在常温下使用，如需在高温环境下使用，钢结构图集，必须选用耐高温防腐漆，例如无机富锌底漆，有机硅耐高温漆。

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

在负荷状况下进行焊接加固是十分危险的，接受静力荷载和直接接受动力荷载的构件在实践荷载发生的原有杆件应力尽量在钢材规划强度的60%下，极限接受动力荷载的构件不得超越40%，否则采纳相应办法才能施焊；加大角焊缝厚度时，加固办法及程序原有焊缝在扣除焊接热影响区长度后的承载才能，应不小于外荷载发生的内力。

钢结构安装-钢结构-龙鼎新彩钢由太原龙鼎新彩钢加工厂提供。太原龙鼎新彩钢加工厂（www.tyldcg.com）位于河北省邢台市桥东区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙鼎新彩钢在金属建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。龙鼎新彩钢取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙鼎新彩钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。