

# 春天源 钳压式声测管 江西声测管

产品名称	春天源 钳压式声测管 江西声测管
公司名称	武汉春天源实业发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道万隆城市广场14楼13A11
联系电话	18062449200

## 产品详情

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

声测管除了用作检测通道及取代一部分钢筋截面外，还可作为桩底压浆的管道。试验证明，经桩底浆处理的灌注桩，可大幅度提高其承载力。同时声测管还可作为事故桩缺陷冲洗与压浆处理的管道，这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

声测管的工艺质量控制，江西声测管，声测管的埋置数量声测管的埋置数量，交通和建筑规范略有区别，公路工程基桩动测技术规程规定如表1规定。声测管的直径超声波检测放入声测管中的换能器直径一般为30 mm左右或更小，桩基声测管，规范规定声测管内径比换能器直径宜大10 mm ~ 20 mm，因此选用声测管宜选用直径40 mm ~ 60 mm钢管。

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

此法是一种较成熟可靠的方法，钳压式声测管，是超声波透射法检测桩身质量的主要形式，其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管，在管中注满清水，把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收，实际有效检测范围为声波脉冲从发射

换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况，采用一种或多种测试方法，采集声学参数，声测管厂家，根据波形的变化，来判定桩身混凝土强度，判断桩身混凝土质量，跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化，又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式，在检测时视实际需要灵活运用。

春天源(图)-钳压式声测管-江西声测管由武汉春天源实业发展有限责任公司提供。武汉春天源实业发展有限责任公司( [www.cty958.cn](http://www.cty958.cn) ) 实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的建材生产加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领春天源和您携手步入辉煌，共创美好未来！