

# 柴油300A发电焊一体机

产品名称	柴油300A发电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:BT-300TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

欧洲狮柴油300A发电焊一体机运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，欧洲狮发电电焊一体机硅整流元件虽有很多优点，但它耐过电压和过电流的冲击能力较差，一次侧的开断，网路电压的波动，熔断器突然断开等都可能造成过电压。在焊接过程中，弧焊机经常处于空载一负载一短路相互交替的工作状态，在弧焊机的输出端也会经常产生很高的瞬时过电压，为此须采取需要的抑制方法或保护措施，以防止硅管的烧坏。采用硅整流元件侧及输出端并接电阻电容进行瞬时过电压抑制保护，防止瞬变过电压击穿硅管。

柴油300A发电焊一体机发电电焊机故障现象：焊接中高频不断。

故障原因： 高频控制继电器损坏。 输出电压有尖峰干扰。 高频自锁。

故障处理：对损坏的高频控制继电器进行更换，拧紧反馈线和控制线；对高频自锁故障，加大高频变压器吸收，加大高频继电器线圈的端子电容。

欧洲狮发电电焊机使得焊接电压波形更平稳 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作 具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率。

### 技术参数

\*、产品型号：BT-300TSI

\*、额定功率KW：5

\*、备用功率KW：6

- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相 数：单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节：0-300A
- \*、焊条范围MM：0-6.0
- \*、焊接模块：工业焊接模块
- \*、空载电压V：70
- \*、焊机等级：工业级
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：8~12
- \*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：BT-1100TSI
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- \*、发动机马力：20HP
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

- \*、蓄电池：12-8.3A-Ah
- \*、油箱容积：25L
- \*、机油容量L：2

\*、调速方式：自动调速

\*、过载保护：有

\*、漏电保护：有

\*、绝缘等级：F

\*、电流调节：旋钮调节

#### 整体外形及重量噪音

\*、长mm：815

\*、宽mm：555

\*、高mm：755

\*、整机净重KG：180/210

\*、焊机等级：A级-工业级别

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护