

高原用400A发电电焊一体机

产品名称	高原用400A发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:GT-400TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮高原用400A发电电焊一体机重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

故障原因：电磁调节型整流弧焊机的饱和电抗器大修后发现，电抗器的直流控制绕组两端有高压火花产生。

高原用400A发电电焊一体机用途描述：野外露营、家庭照明、门电照明、紧急停电供应;欧洲狮动力--柴油发电机|汽油发电机|多燃料发电机|汽油发电电焊机|柴油发电电焊机|氩弧焊发电电焊机种类齐全，品质优良，适合各种环境使用。

内燃发电电焊机特点:

- 1.焊机采用本公司独有的隔音结构，实现了运转时的低噪声。
为日本国土交通部指定的低噪声型建设机器（指定类别“超低”）
- 2.采用永磁式发电机，无电刷、无轴承，完全免维护。
- 3.直流焊接电源采用高频晶闸管相位控制，具有稳定的电弧性能。
- 4.直流焊接电源与单相交流电源相互独立，减少同时使用时的相互干扰。
- 5.焊机带有使发动机自动低速运转的减速装置，以减少无载运转时的噪声并节省能源。

技术参数

*、产品型号：GT-400TSI

- *、额定功率KW：18
- *、备用功率KW：22
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、相数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-400A
- *、焊条范围MM：0-8.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12~15
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：GT-4100TSI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速r/min：1800
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷
- *、发动机马力：45HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah

- *、油箱容积：60L
- *、机油容量：4.65L
- *、调速方式：自动调速
- *、过载保护：有
- *、漏电保护：有
- *、绝缘等级：F
- *、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

- *、长mm：1805
- *、宽mm：955
- *、高mm：1120
- *、整机净重KG：750/950
- *、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护