

汽油发电电焊机300A

产品名称	汽油发电电焊机300A
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-300GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

汽油发电电焊机300A欧洲狮发电电焊两用机可选用相应的欧洲狮动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。汽油发电电焊机300A该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

汽油发电电焊机300A欧洲狮发电电焊机焊接质量好 发电电焊机CO₂气体保护焊是一种低氢型焊接方法，对油、锈的敏感性低，焊缝不易产生气孔，提高了低合金钢焊接时抗冷裂纹的能力。工作在短路过渡状时，焊接热输入低，焊接变形小。

(3)焊接成本低 发电电焊机CO₂气体价格便宜，焊丝价格低廉。

(4)焊接适应性强 发电电焊机CO₂气体保护焊的电弧是明弧，便于监视电弧和焊缝的形状，适合焊接任何长度及复杂曲面的焊缝，能够实现各种位置焊接，如平焊、立焊、仰焊和全位置焊接，易于实现机械化操作：薄板可焊厚度为1mm左右，厚板可采用多层多道焊接，不受结构条件的制约。

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 0-6.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-1000GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 750

宽mm: 540

高mm: 600

整机净重KG: 85

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍:

1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮B-300GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助