

声测管价格 江西声测管 春天源

产品名称	声测管价格 江西声测管 春天源
公司名称	武汉春天源实业发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道万隆城市广场14楼13A11
联系电话	18062449200

产品详情

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

声测管主要有底管，中管以及接头管，防尘盖（封口用的）四部分组成，一根管是6m长，江西声测管，根据桩基的深度可以加入多根中管以及接头管，声测管价格，一般的一根管（6米）管配备一根接头管，而一个桩基配2~4个防尘盖（大多数配3个）。底管是一端封口，一端开口；中管是两端都开口的空心管。

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

钢薄壁声测管的优点是便于安装，可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可用电焊或绑扎；钢管刚度较大，埋置后可基本上体质其平行度和平直度。所以一般混凝土灌注桩推荐使用钢薄壁声测管。

声测管声测管在装卸搬运过程中，应采用机械或人工将声测管抬起运送至制定地点，严禁抛掷和滚动，以防声测管变形弯曲。吊装时宜用纤维吊装带并注意轻拿轻放，不能一头着地，以防泥土阻塞声测管。声测管在工地存放时，宜放入仓库或料棚内，以防雨淋生锈。室外堆放时，应存放在干燥的地方，下垫枕木，钳压式声测管，上方不可压重物，并有遮盖物防雨防潮，存放时间不宜超过一个月。

武汉春天源实业发展有限责任公司是集科研、生产、销售于一体的实业公司。公司产品有超声波探测管（声测管）、压（注）浆管、抽芯导向管、预应力波纹管及各种金属结构的制作与安装。公司坐落于武汉市汉阳区王家湾万隆城市广场。工厂位于孝感市毛陈镇工业园区。

管子一般随钢筋笼分段安装，每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案，如图8所示：若采用波纹管则可利用大一号的波纹管套接，并在套接管的两端用胶布缠绕密封。无论那种接头方案都必须保证在较高的静水压力下不漏浆，接口内壁应保持平整，不应有焊渣、毛刺等凸出物，螺旋式声测管，以免妨碍探头的自如移动，声测管的底部也应密封，安装完毕后应将上口用木塞堵住，以免浇灌混凝土时落入异物，致使孔道堵塞。

声测管价格-江西声测管-春天源(查看)由武汉春天源实业发展有限责任公司提供。武汉春天源实业发展有限责任公司(www.cty958.cn)实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的建材生产加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领春天源和您携手步入辉煌，共创美好未来！