实验室10KW静音汽油发电机

产品名称	实验室10KW静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

实验室10KW静音汽油发电机

1、四级自动切换开关2、市电、发电、负载状态指示灯3、市电、发电合闸指示欧洲狮4、市电、发电、自动、手动选择挚5、负载端电压表及选择挚可选配置。自动切换屏ATS是医院、银行、电台、机场、电信、宾馆等很重要的应急供电设备。它与自启动汽油发电机组一起作为应急电源,可以在停电6-9秒内自动切换照明、消防设备等负载到汽油发电机组上。不仅在安全铣上非常完善,在控制和操作上也利用了先进的自动技术。采用时下流行的触屏全中文显示屏,质量和手感都是上乘的,而且屏幕分辨力很高,高清那种的。高端科学的设计,能够给机组的整体操控和对数据的及时观察和记录。

技术参数

产品型号: B-10GDI

额定功率:10KW

备用功率:12KW

额定频率:50Hz

额定电压: AC220V/380V

启动方式:电启动

机构类型:静音式

相 数:单/三相

燃油型号:93#、95#、98#

机器颜色:灰、白、银、黄

电机类型:无刷电机

机器油耗:390G/KW.H

工作时间:8-12.5H

消声装置:工业级静音器

发动机参数

发动机品牌:欧洲狮

发动机型号: OU-670

冷却方式:风冷

额定转速:3000r/min

燃烧系统及缸体结构:双缸、直喷、风冷

进气方式:自然吸气

油箱容量:25L

机油容量:3.5L

过载能力%:100

调速方式:自动调速

压缩比:19:1

绝缘等级:H

工作温度范围:-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

长:1140mm

宽:718mm

高:655mm

整机净重:195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1): 59-72

标准配置:

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池 及连接电缆

选装配置:

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件:

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务:

整机质保一年、终身成本维护

在近期欧洲狮发电机公司为我们带了全新的小型数码发电机欧洲狮而它的出现也正式宣告了大众进军小型市场的决心。欧洲狮全国的市场推广、销售与服务。公司本着"服务赢得信赖,科技开创未来"的宗旨",精心为客户提供高品质、信得过的产品经过全体员工多年不懈地努力,合作伙伴遍及军工、政府采购、公路交通、油田煤矿、医院、高层建筑、工矿企业等重要领域,产品经受了高海拔环境、高强度使用等苛刻的考验,成为客户理想的、质量可靠的应急备用或常用电源。