

厂房停电应急10KW柴油发电机

产品名称	厂房停电应急10KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

厂房停电应急10KW柴油发电机 欧洲狮柴油发电机工作的电流不能过额定值。然而充电机发出电压的高低是随发动机的转速而变化，当转速高时，所发出的电压太高。可能烧坏用电设备；当转速低时，所发出的电压太低，造成蓄电池对充电机放电，也可能将充电机烧坏；当用电负荷增加时，可能造成负荷电流过充电机的额定电流，使充电机过热，甚至烧坏。因此，充电机必须加装调节器，以解决上述存在的问题。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、等部门，作为备用电源或临时电源。

技术参数

产品型号：BT-1000TSI

额定功率KW：10

备用功率KW：10.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、V型、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：950mm

宽：640mm

高：700mm

整机净重：220KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。（1）容量的确定：按机组长期持续运行输出功率能满足全工程大计算负荷选择，并根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。（2）台数的确定：一般设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及应用电负荷曲线的变化。机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。