

三明抹灰石膏 鑫祥龙 抹灰石膏规范

产品名称	三明抹灰石膏 鑫祥龙 抹灰石膏规范
公司名称	厦门鑫祥龙环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区安岭路995号605室
联系电话	13306056655

产品详情

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专营建筑特种砂浆，主要产品有，三明抹灰石膏，无机保温砂浆，轻质抹灰砂浆，轻质石膏抹灰砂浆，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。旗下经营可耐与德加美两个品牌。

普通砂浆一般都是搅拌站运输到工地后使用，常常会有因为算方不准或者因为施工慢，造成会剩下一定的尾浆，由于监管不到位，很多尾浆私自用于施工。这些尾浆很容易对工程质量造成危害。而薄层砂浆完全是由工地工人自己加水搅拌施工的，抹灰石膏规范，做多少用多少，可以完全杜绝尾浆的使用。其使用简单，施工速度快，而且施工质量也有一个较大保证。薄层砂浆不管是从成本、质量、施工方面都优于普通湿拌砂浆，非常符合国家关于提高建筑节能效率，建设节约型社会的大方向，所以推广薄层砂浆势在必行，也是未来提倡绿色建筑发展的趋势。

厦门鑫祥龙环保材料有限公司成立于2009年，专营建筑特种砂浆，主要产品有，无机保温砂浆，轻质抹灰砂浆，抹灰石膏厂家，轻质石膏抹灰砂浆，外墙腻子粉，益胶泥等功能性砂浆。旗下经营可耐与德加美两个品牌。

普通抹灰砂浆，由于其粘结性差，抹灰石膏砂浆，且其抗流挂性较差，砌块在拿开后界面粘结到的砂浆很少（粘结面积在80%为合格）。而右侧为薄层抹灰砂浆，其粘结面积比较饱满，而且浆体不易掉落，其抗垂挂性也出色。

厦门鑫祥龙环保材料有限公司主要经营：轻质抹灰砂浆、聚合物轻质石膏砂浆、外墙腻子粉、砖石填缝剂、界面剂等建筑材料，公司拥有雄厚的技术力量，打造成行业内具有品牌竞争力的建筑节能专家。

可进行修补裂缝。（4）成岩砂浆技术性能：1、提高3~7天早期强度20~25%2、防水的3、早强4、抗渗5、可以在冷热极端环境下工作。6、提高抗冻融循环400次以上7、干缩减少25%~50%，从而减少干缩裂缝。

三明抹灰石膏-鑫祥龙-抹灰石膏规范由厦门鑫祥龙环保材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门鑫祥龙环保材料有限公司（www.fjxxl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为石灰、石膏较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!