

钢丝网骨架聚乙烯复合管报价 康凯管业

产品名称	钢丝网骨架聚乙烯复合管报价 康凯管业
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

钢丝网骨架聚乙烯复合管报价移位补偿时的注意事项

今天我们就来了解一下钢丝网骨架塑料复合管移位补偿的注意事项。

- 1、地埋钢丝网骨架复合管应当采用管道自身的折角补偿轴向的位移，因为它柔韧性非常好，自身就具备弯曲半径，要充分发挥其自身特性。
- 2、它固定支架的间距，应当根据管道伸缩量、伸缩节允许伸缩的距离等因素来确定。固定支架所受推力应当提前进行计算，保证管道的正常运行。
- 3、钢丝网骨架复合管的变径、分支、电熔管件接头处及所穿越的承重墙和楼板处的两侧，应当设置固定支架。垂直安装的管道底部，应当设置固定支架，保证管道发生位移。
- 4、钢丝网骨架聚乙烯复合管报价它在分流阶段，应当采用自由臂方式作为支管的补偿措施。
- 5、钢丝网骨架聚乙烯复合管报价它在埋地时，可不设置补偿装置，应充分发挥其自身特性。

钢丝网骨架聚乙烯复合管报价电熔连接步骤

电熔连接操作流程：

1、 钢丝网骨架复合管管材截取，封口，消防给水钢丝网骨架聚乙烯复合管报价，清洁；

2、 去除氧化层，标识，承插连接，清理钢丝网骨架复合管管材，钢丝网骨架复合管管材连接，焊口编号，焊接，冷却，焊接完成。

准备工作：

检查设备及辅助工具是否齐全，备足施工所需的辅助材料；检查电源电压是否在设备要求范围内，设备运转是否完好；核对欲焊接的管材规格、压力等级是否正确，检验管件的电阻值是否一致，焊机输出端尺寸是否与管件接线柱相匹配。

管材截取

检查钢丝网骨架聚乙烯复合管报价管材表面是否有磕、碰、划伤，如表面伤痕深度超过管材外层壁厚或大于壁厚的10%，应予以切除后方可使用，当管材需要截取使用时，钢丝网骨架聚乙烯复合管报价管材端口截取端面应垂直于轴线截开，其误差应小于5mm。

1、 选取适宜位置及深度。钢丝网骨架塑料复合管作为顶管运用之前，钢丝网骨架聚乙烯复合管报价，必需做好充沛的公开状况剖析，DN250钢丝网骨架聚乙烯复合管报价，比方要避开隧道、电缆、管道、易塌方区域，DN200钢丝网骨架聚乙烯复合管报价，并且要合理分配钻头行进方向、深度及道路，防止形成其他经济损失。

2、 选用施工出色的单位及人员。顶管是一项非开挖技术，需求一定的设备及经历，它固然施工便利无污染，但是属于一项高技术难度的工作，所以，选取良好资质及技术好的施工人员就尤为重要。

3、 提早将钢丝网骨架塑料复合管衔接并试压。当顶管设备及施工图确认之后，就需求提早将钢丝网骨架塑料复合管衔接成一条管线，并焊接，当钢丝网骨架聚乙烯复合管报价焊接完成之后，就需求对管道停止打压实验，确保该管道滴水不漏，方可衔接钻头，停止施工。

4、 钢丝网骨架塑料复合管具有一定的弯曲半径，但是在施工过程中，该弯曲半径不得大于45°以上，防止对钢丝网骨架聚乙烯复合管报价管道形成损坏。

钢丝网骨架聚乙烯复合管报价-康凯管业(推荐商家)由江苏康凯管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏康凯管业有限公司(www.kangkai99.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

